

# 莱芜车间地坪漆莱芜环氧自流平地坪施工

产品名称	莱芜车间地坪漆莱芜环氧自流平地坪施工
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

## 产品详情

莱芜环氧地坪施工注意事项：避免在低温高湿条件下施工；双组份材料混合后，应在短时间内施工；涂装完成后，[泰安财通地坪漆诚信经营](#)，应充分度过保养期后才能投入使用；根据基材平整度状况和使用要求，决定涂层厚度。地面平整度越差，就采用越厚的涂装系统，涂层载重越大，涂层应越厚，如涂层过薄，使用过程中较易损坏，如一楼地面还需做好防水处理。

环氧树脂耐磨地坪漆有着防腐蚀、耐磨损、防滑、污染小及装饰性强等特点，在工业地坪及环境要求场所得到了大量采用，由于施工质量和环境因素的影响导致产生一些质量问题，下面非凡地坪专家分析环氧树脂耐磨地坪漆常见问题做个分析：

- 1、渗色问题：渗色是指当一种颜色底漆涂膜上覆盖另一种颜色的面漆时，会让表面涂膜出现变色的情况，主要原因有以下几点：底漆并没有完全干燥、底漆和面漆颜色上有色差、漆中含有杂色物质。
- 2、漆面较花是指涂膜表面色彩不够均匀，有斑纹及颜色杂乱的现象，原因是由于施工过程中，涂脸的配料不当及涂抹不均匀所致。
- 3、表面泛白是指施工作业完成后，地表涂层的涂抹出现泛白现象，原因有几点：空气中的湿度过高、涂面干燥过程使用了过多的快干剂。

### 溶剂型环氧地坪漆

溶剂型环氧树脂地坪漆适用于要求耐磨、耐腐蚀、耐油污、耐重压、表面光洁、容易清洗的场所，如停车场、汽车制造、机械制造、造纸、卷烟、化工、纺织、家具等行业生产车间的高标准地面。溶剂型环氧树脂地坪具有以下优点：整体无缝，易清洗，[自流平地坪漆团购优惠](#)，不集聚灰尘、细菌；表面平整光滑，色彩丰富，能美化工作环境；符合卫生要求；具有防滑性，停车

场地面须有一定的粗糙度，一般水泥地面难以满足要求。

### 三、环氧地坪的选择方法

为了帮助使用地坪装饰保护涂料的顾客，[莱茵地坪漆](#)，能够正确无误的选择地坪的种类和有效地控制建设成本，建议顾客从以下几个方面着手；

#### (一) 机械性能要求

主要为以下三个方面：

1. 耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走；2. 耐压性:地坪在使用时会承受多大荷载；3.耐冲击性;冲击力是否会引起地坪面的剥离。

#### (二) 化学性能要求

主要考虑以下两个方面：

1、耐酸碱性：在使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。2、耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。

#### (三) 楼层位置状况

根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪。

#### (四) 基面状况

1、基层强度：一般要求抗压强度 20Mpa 2、平整度：是否需要用环氧砂浆修补  
3、地面施工前一段需要用自流平处理

#### (五) 美观要求

1、颜色要求：是否需要颜色划分区域 2、亮度要求：是选择哑光还是亮光  
3、平整度要求：是否对地坪的平整度有要求

#### (六) 安全性要求

如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪；如果在加油站、油库等特殊场所所需要选择防静电、防爆的地坪。