

保温一体板河北保温一体板保温一体板价格

产品名称	保温一体板河北保温一体板保温一体板价格
公司名称	河北圣达节能建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水市冀州区长安西路路南、西环路东侧（圣春冀暖散热器有限公司院内）
联系电话	0318-8626161 15233287785

产品详情

保温一体板@河南保温一体板@保温一体板价格，

相对于传统的外墙装饰材料，具有保温节能性、经济性、安全性、装饰性、耐候性、自洁性、可维护性等特征，其在建筑外墙装饰行业的运用，更是简化了外墙保温装饰板施工程序。我们遵循外墙装饰行业中“三分涂料，七分施工”的原则，掌握了一整套纯熟的施工程序。严格按照标准进行基层处理。

保温装饰一体板基层墙体的外侧采用水泥砂浆找平层。水泥砂浆找平层的厚度根据基层墙面的平整度确定，且不小于12mm。当保温装饰一体板基层墙体为加气混凝土制品时，混凝土的密度等级不小于B06级，强度等级不小于A5.0级，并在涂刷专用界面剂后做薄层抹灰砂浆找平层。

找平层与保温装饰一体板基层墙体的粘结强度不得低于0.3MPa，并且粘结界面脱开面积不小于50%。保温装饰一体板找平层垂直度和平整度符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210等标准的规定。

精准的放线排版工艺，控制垂直度和平整度保温装饰一体板由专业设计师根据客户要求，保温装饰一体板制作墙面的整体分格方案，包括分格位置，分格线宽度等等。然后再在处理完毕符合要求的保温装饰一体板基层墙体上，根据建筑立面设计和外墙外保温的相关技术要求，在墙面弹出外门窗水平线、垂直控制线及膨胀缝线、装饰缝线等。接着就是在墙面上，根据设计图纸要求弹出保温装饰一体板的安装线。最后，就是在建筑外墙大角（阳角、阴角）及其他必要处挂垂直基准钢线，在每个楼层的适当位置挂水平线，以控制保温装饰一体板施工过程中的垂直度和平整度。

河北圣达多年专注于外墙保温装饰一体板的生产、设计及研发，现已成为目前建筑外饰面系统化解方案的供应商，公司可提供超过600种真石漆仿石方案、500种水包水仿石方案、超过100种经典的天然石材。公司欢迎各界人士来厂参观、考察，咨询外墙保温装饰一体板的规格、材质、价格。

圣达公司主导产品有保温装饰一体板、装配式住宅、移动厕所，轻质隔墙板等节能建材。生产车间占地2

1000m²，现有6条年产260万m²保温装饰板自动化生产线。与传统保温材料相比使用寿命长，适用范围广。外墙保温一体板具有降耗节能、安装便捷、防火防潮、自洁性强、绿色环保、用途广泛等优点。