

BZD130防爆LED灯 80WLED防爆灯

产品名称	BZD130防爆LED灯 80WLED防爆灯
公司名称	深圳市瑞亚特照明科技有限公司
价格	20.00/套
规格参数	额定电压:AC/DC12V~220V 光源功率:50W、60W、70W、80W、90W、100W 绝缘等级:I
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区赛尔康大道71号
联系电话	17817775781 18520822579

产品详情

采用科锐光源，LED光源，光效高、寿命长，显色性好；圆柱型和螺纹型接合面隔爆设计，防爆等级为ExdIIBT6；密封件采用耐高低温硅橡胶材料，外壳防护等级为IP66，防水、防尘、防潮；外壳采用轻质铝合金压铸成型，可抗强力冲击，表面采用特殊喷涂工艺处理，结构件采用不锈钢材料，永不腐蚀，永不生锈；光源和电器完全隔离腔体设计，彻底解决了电器散热和光源腔体的热幅射问题，大大延长了光源和电器的使用寿命；维护简单、方便、安全。旋下玻璃罩即可更换灯泡，上下壳采用金属链条链接，高空作业维修时方便；电器箱与玻璃罩组件采用内置隐形耐高温绝缘包胶钢丝弹簧线链接，防止拆卸后整体脱离。安装方式多样，必要时，还可与传统照明系统实现无缝对接。

为什么选择我们荣朗电气？

- 1、长达3年的免费换新7年壳体质保，业内第一人。
- 2、选用国际品牌光源（美国科锐XTE、美国普瑞、飞利浦、欧司朗等），光效保证。
- 3、防爆合格证，检测报告等。放心之选。
- 4、性能稳定，专业配光、功率足、光衰小、节能省电。

技术参数：

额定电压：AC/DC12V~220V

光源类型：LED

光源功率：20W、30W、40W、50W、60W、70W、80W、90W、100W

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

绝缘等级：I

进线螺纹：G3/4

引入电缆：8~12mm

防爆等级：Exd IIC T6

技术优势：

由于LED属于固态冷光源，具有电光转换效率高、发热量小、耗电量小、工作电压属安全低电压、使用寿命长等优点，因此大功率白光LED是防爆灯具，特别是可携式防爆灯具的一种非常理想的电光源。

LED防爆灯，专利区路密封技术，更符合国家防爆新技术。属于一种特种行业中用电气设备，主要解决照明问题，它包括灯壳、设置在灯壳前端的灯罩、设置于灯壳内部的发光体及电池、设置于灯壳表面的开关。

发光体为大功率LED模组，在发光体与电池之间设有宽电压输入驱动电路；宽电压输入驱动电路包括恒流芯片，恒流芯片与电池组成电源模组，LED模组连接在恒流芯片上，电源模组与LED模组胶封在一起；灯罩与灯壳之间为超音波焊接。

利用LED低发热量的特点，实现本质安全级防爆，而且LED光源寿命长；电池在充满电和放电末期LED都保持恒定亮度；在灯壳上设置散热装置，可以实现LED模组的有效散热，保证了使用稳定性，适用于煤矿、石油、铁路、防汛等多种行业照明。

适用于1区、2区危险场所，IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。