

山西手提式电焊机KJH-400A双电压

产品名称	山西手提式电焊机KJH-400A双电压
公司名称	泰安宝坤电气设备有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:贝尔特 型号:KJH-400A 电压:380/660V
公司地址	山东泰安市泰山区东部高新区九星大街261号
联系电话	86 0538 8505617 15553811877

产品详情

双电压矿用电焊机，直流逆变，便携20公斤级耐用大功率IGBT模块电焊机。手提式矿用电焊机，哪里便宜价格低，质量好，外壳防腐防锈，内部防潮防尘处理，三项电输入安全可靠，逆变直流最新技术，输出电流稳定且低，安全范围可调节。大功率IGBT高压模块，耐压值高，适应井下电压波动大的现实环境。售后服务全年午休，技术员24小时待命为您解决任何使用中的问题。主要型号KJH和ZX7逆变电焊机系列，以及气体保护焊机，轨道直流电焊机，机车蓄电池电焊机等常规以及定制型产品。

双电压（AC380/660V）输入，内置电压自动识别及转换电路，超强的电网补偿能力，抗电网电压的波动性强。2.IGBT逆变技术，电流型控制，质量可靠，性能稳定。3.具有电流预置功能，推理调节，数显电流指示，欠压、过热、过流等多重保护。4.闭环反馈，恒流输出，抗电网电压的波动性强（±10%）。5.三旋钮调节，保证焊接质量，大大扩展了应用范围。6.效能高于传统平特性气体保护焊30%以上。7.减少控制线缆，移动更加便捷；体积小，重量轻，操作简单，经济实用。8.能同时观测焊接电流、焊接电压。

矿用逆变电焊机技术参数表

电焊机型号	KJH-315A	KJH-400A	KJH-500A
技术参数			
交流输入电压(V)	380V-660V(±15%)	380V-660V(±15%)	380V-660V(±15%)
额定输出电流(A)	315	400	500
电流调节范围(A)	50-315	50-400	50-500
额定空载电压(V)	25	25	25
额定负载持续率(%)	60	60	60
过热保护()	75	75	75
工作周期(min)	10	10	10
效率(%)	90	90	90
功率因素(%)	85-92	85-92	85-92
绝缘等级	F	F	F

外壳防护等级	IP21	IP21	IP21
冷却方式	强制风冷	强制风冷	强制风冷
外型尺寸(mm)	450*280*290	450*280*290	480*314*330
重量(kg)	17	20	22