

FZD130-60W应急防水防尘LED灯

产品名称	FZD130-60W应急防水防尘LED灯
公司名称	深圳市瑞亚特照明科技有限公司
价格	20.00/套
规格参数	工作电压:AC/DC85-265V 50Hz 防护等级:IP66 防腐等级:WF2
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区赛尔康大道71号
联系电话	17817775781 18520822579

产品详情

同样的业务，不一样的服务，荣朗电气做的更专业

防爆灯具，防爆电器哪里好？

温州荣朗电气有限公司是您不错的选择

我们的优势：产品规格齐全 质量好 价格低 服务耐心 后期免费跟踪维护

温州荣朗电气有限公司欢迎您的光临

我们的优势：产品规格齐全 质量好 价格低 服务耐心 后期免费跟踪维护

公司产品型号较多 没有全部发布在平台 具体型号请咨询

产品特性：

优选进口芯片，具有优异的光通维持率及高光效；

采用表面贴装技术（SMT），大幅度提高导热性能；

精心设计蜂窝状赔光结构，有效提高灯具效率；

采用恒流驱动，具有短路、过压保护功能，具有优良的电磁兼容性，不会对其他电器、输出网络造成任何干扰，电源自身具有优良的抗电磁干扰能力，具有宽电压兼容特性，容差20%电压波动；

驱动电源采用胶封工艺，确保原件不受腐蚀；

精心设计三腔独立结构，确保各电子元器件稳定工作；

精心设计具有良好的LED光源和电源散热系统，确保灯具的使用寿命；

专利三腔独立设计结构和灯体为通透式具有空气对流功能结构，具有接触界面少，散热面积大，外形美观，适用多种用途等优点。

技术参数：

防爆标志：Exdemb IIC T5 Gb

工作电压：AC/DC85-265V 50Hz（可定做12V、24V、36V等）

额定功率：50W、60W、70W、80W、100W

外形颜色：金黄色 灰白色

光源色温：暖白2700~4500K/正白5000~6500K

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

引入装置：G3/4"引入口规格，合适 8mm ~ 12mm电缆

安装方式：壁挂式、吸顶式、吊杆式、弯杆式

质保方式：光源电源质保三年，三年内有任何质量问题，免费换新灯，壳体质保七年

适用场所：

适用于爆炸性气体环境中1区或2区；

适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性危险场所；

适用于T1~T6组温度组别；

适用于防护要求较高、潮湿场所；

主要适用于节能改造项目及检修更换困难的场所；

主要适用于石油开采、炼油、化工等危险环境及海洋石油平台、游轮等场所做普通照明和作业照明。

主要性能：

高效节能：LED是迄今为止发光效率最高的光源，同等照度可比传统光源节电50%-70%，即用较小功率

的LED灯具代替较大功率的传统灯具，可获得相同的照明效果，是实现节能减排的zui佳选择；

超长寿命：LED为固体光源，无灯丝熔断，电极老化等弊端，平均寿命在5万小时以上，是迄今为止zui长寿命的光源，可长期免维护使用；

安全可靠：LED采用直流低电压供电，发热量远低于传统电光源，且不产生高频电磁场，对周边设备不形成电磁干扰；LED使用环氧树脂固体封装，耐冲击、抗震动、不易破碎；

绿色环保：LED的发射光谱完全在可见光波段，无紫外线辐射，不含汞，不产生重金属污染；无灯丝熔断、玻璃破碎、可燃性及毒性物质外泄等环保隐患。