

# 190A柴油发电电焊机

产品名称	190A柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO190A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

190A柴油发电电焊机在原设计的基础上极大地提高了焊接性能，具有单把焊接和双把同时焊接互不干扰的功能。

\* 15KW辅助电源，为多种电动工具提供现场电源。

\* 转子采用整块具有良好导磁性能、高牌号、温升小、效率高的合金锡钢片切割后叠压而成。

\* 大油箱25L，让燃油储备充足使用不停机。

大泽发电电焊一体机组成固定或移动式两用电站。适用于电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用，如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。

在工地施工过程中，经常需要临时性地排风、排水、供电、照明等，这些设备往往是由小型发电机组保障供电。从20

世纪开始一直到1970年代，是电动机的成长和成熟期，有刷直流电机、感应电动机、同步电动机和步进电动机等各种

电机相继诞生，半导体驱动技术和电子控制概念引入，带来变频驱动的实用化。190A柴油发电电焊机目前工地使用的小型发电设备，一般是汽油发电机组。由于工作环境比较恶劣，经常遭受风吹、雨淋及灰沙等的侵蚀，因而机组的故障率比较高。

190A柴油发电电焊机

大泽动力售后服务分布在各个城市，大泽售后保修条例;

1.本公司所有售机械，均是含运费不含税的：

2.所售机械，从售出即日起享有壹年免费保养及维修服务（正常损耗件除外）。

3.保修期过后，可享受终身维护服务，长期提供零配件及维修服务。

型号：TO190A

#### 发电机参数

额定功率： 5KW

备用功率： 6KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220V

功率因素： 1.0

相 数： 单相

#### 发动机参数

发动机型号 TO188

发动机类型： 单缸 风冷发动机

活塞排量： 420CC

功率转速: 10HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 1.1L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型： 柴油

#### 电焊机参数

焊接模块： 自动焊接模块

空载电压： 60V

焊接电压： 22-30V

焊条范围： 0-4.0mm

电流调节： 0-190A

焊机等级： 工业级

焊接持续率%： 100

焊接电流： 逆变直流焊机

#### 其他参数

机组尺寸： 760\*520\*680mm

结构类型： 开架式/手推式

噪音水平7M处 72

油箱容积： 25L

蓄电池： 12-8.3V-Ah

净重： 102

#### 发电电焊机组标准配置

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度；海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

#### 自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

TO稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机