

# 机柜配电柜三元乙丙U型橡胶密封条

产品名称	机柜配电柜三元乙丙U型橡胶密封条
公司名称	清河县通亚橡塑制品有限公司
价格	4.50/米
规格参数	品牌:通亚 型号:齐全 产地:河北
公司地址	清河县戈仙庄镇菜园村
联系电话	15028887191

## 产品详情

产品特性：机柜导电屏蔽密封条作用为覆层的平织货网格，单层涂良好导电性胶粘剂，将导电布与机柜密封条和那红的粘合在一起，一方面具有良好的X-Y-Z向导电效果，另一方面能保持织物所特有的柔软性，可使用于各种表面电子屏蔽，再加上其上下导通的特性，使其以屏蔽、接地导通的机构设计优良特性在电子零件业被广泛使用。

应用领域：机柜导电屏蔽密封条条主要用于机柜、机箱门，盖板，机柜方舱，军用舱室、电子机箱、通用机箱等活动搭接处，填充缝隙，实现连续导电屏蔽功能。

产品特点:1.具有优良的弹性和抗压缩变形性。

2.耐寒性能优异，在较宽的温度范围内均能发挥良好的密封性能，耐臭氧性能好，耐候性与耐老化性能优异。

3.该产品的主体材料采用三元乙丙(EPDM)橡胶，具有优异耐候和耐老化性能，\*\*\*近又应箱东的要求，开发出了PVC密封条，采用进口的PVC原料，在产品口型及形状设计上均有新的突破，产品的密封性能和耐久性有可靠的保证。密封条的设置就是为了使箱体具备特定的封闭功能。普通的干货集装箱要求保证水密；而保温集装箱不但要求水密，还进一步要求达到气密。

4.因此，在ISO或GB标准中，仅仅是规定了在某一种特定工况下允许出现漏气率的限值。不论是水密还是气密，在较大程度上是取决于密封条的断面形状及其自身的材质，但也将受到箱门框架整体状态的影响。为满足以上条件，一般以合成橡胶或改性塑料作为构成密封条的基本材料。同时，为增强密封效果，胶条的断面一般设计成“双封舌”型。一般的普通干货集装箱只设一道密封胶条。

5.其主要功能是防止漏水，而对保温集装箱讲来，还需增设另外一套内封条，其主要功能能是作为\*\*\*后一道防线来限制漏气量。实际上两者是相辅相成的。常见的断面形式有C型，J型，CJ混合型以及复式组合型等，后者主要用于保温集装箱。