

# 500A多功能柴油发电焊机

产品名称	500A多功能柴油发电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:TO-CR500MT2
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 500A多功能柴油发电焊机

大泽发电焊机采用直流焊机进行焊接比交流焊机容易焊些，焊前应当放在烘箱里烘干，烘箱的温度应调为350摄氏度，时间为一小时左右。采用直流反接进行焊接。直流焊机和交流焊机的区别是直流焊机有一个整流器可以把交流电转换成直流电，从而消除了电流极性和大小的变化，增加了焊接电弧的稳定性，消除了焊接过程中电弧的灭弧和引弧，减小了焊接过程中的缺陷的几率，提高了焊接的质量。

大泽电焊机优点：电焊机使用电能源，将电能瞬间转换为热能，电很普遍，电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，因体积小，操作简单，使用方便，速度较电焊机快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，特别对要求强度很高的制件特实用，500A多功能柴油发电焊机可以瞬间将同种金属材料（也可将异种金属连接，只是焊接方法不同）性的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的问题。

### 大泽交货期承诺：

1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

### 大泽售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内如设备出现质量故障，可到您所在的当地维修点进行售后服务、或可把机器反送到公司，在保修期内一切费用都由公司承担。

产品型号：TO-CR500MT2

发电机参数：

- \*、额定功率：22KW
- \*、\*大功率：25KW
- \*、额定电压：220/380V
- \*、额定频率：50HZ
- \*、油箱容积：60L
- \*、功率因数：1.0
- \*、连续工作：16h
- \*、启动方式：电启动

普通焊加纤维素焊条参数：

- \*、电流调节：0-500A
- \*、焊接范围：0-8.0MM
- \*、焊接模块：自动焊接模块
- \*、空载电压：80V ± 8V
- \*、焊接效率：89%
- \*、防护等级：IP21S
- \*、焊接电压：22-40V
- \*、焊机等级：工业焊机

气保焊机参数：

- \*、额定电压：380V
- \*、额定频率：50/60HZ
- \*、焊接电流：500A
- \*、电流调节：60-500A
- \*、输出电压调节范围：15-50V

- \*、输出空载电压：79V
- \*、效率：89%
- \*、焊丝规格：1.0-1.6
- \*、CO<sub>2</sub>气体流量：15~20L/min
- \*、主变压器绝缘等级：F
- \*、输出电抗器绝缘等级：F

#### 氩弧焊机参数：

- \*、额定电压：380V
- \*、额定频率：50/60HZ
- \*、额定输出容量：12.1KVA
- \*、额定输出电流：21A
- \*、电流调节范围：5~315A
- \*、前气时间：0.1~15s
- \*、起弧时间：20-160A
- \*、缓升时间：0.1~10s
- \*、起弧电流：20-160A
- \*、恒流电流：5~315A
- \*、占空比：1%-100%
- \*、脉冲频率：0.2-20HZ
- \*、基值电流：5~315A
- \*、衰减时间：0.1-15s
- \*、收弧电流：3-315A
- \*、延气时间：0.1-15s
- \*、输出空载电压：72V
- \*、功率因数：0.87
- \*、负载持续：60%

其他参数：

- \*、外形尺寸：2200\*900\*1400mm
- \*、结构类型：静音式
- \*、噪音dB ( A ) LP7M：68-75Db
- \*、机器重量：1400kg

发动机参数：

- \*、发动机品牌：大泽動力
- \*、发动机型号：TOTO-KD4100
- \*、发动机功率：33KW
- \*、机油容积：5L
- \*、耗油量：205g/KW.H
- \*、活塞排量：2.3L
- \*、燃油型号：0#、-10#、柴油
- \*、缸体结构：四缸、直列、四冲程、水冷、直接喷射

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包