

SCZ673H气动穿透式插板阀

产品名称	SCZ673H气动穿透式插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1950.00/台
规格参数	材质:不锈钢、铸钢 型号:SCZ673H-10C/16P 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

SCZ673H-10C/16P气动穿透式插板阀技术标准

- 1、插板阀的壳体试验和密封试验介质为水（含防腐剂）、煤油或粘度不大于水的其他适宜液体。
- 2、密封副是非金属密封的插板阀，密封壳体试验和要求按GB/T13927-92 D级规定。
- 3、密封副是金属密封的插板阀，对有密封性能要求的，密封试验的泄漏量按 $1 \times DN\text{mm/s}$ 计算，没有密封性能要求的不做此项试验。
- 4、用电动、液动、气动装置驱动的插板阀，关闭位置调定后，关闭3次按1和3要求进行壳体和密封试验。
- 5、插板阀清洁度要求按JB/T7748的规定。
- 6、静压寿命试验。
- 7、插板阀静压寿命试验次数按规定，其他技术要按JB/Z 234的规定

SCZ673H-10C/16P气动穿透式插板阀零件材料及连接尺寸：

零件名称	材料	零件名称	材料
阀体	1CF18Ni9Ti CF8MCF8 CF3MCF3	阀杆Stem	1CF18Ni9Ti

	WCB		
阀座密封圈	橡胶或PTFE	支架	不锈钢
阀体间密封垫片	橡胶或PTFE	填料压盖	不锈钢
阀体	1CF18Ni9Ti CF8MCF8 CF3MCF3 WCB	填料	石墨或PTFE
阀体装配螺栓	B7	填料压盖螺栓	B7

SCZ673H-10C/16P气动穿透式插板阀功能特点

气动插板阀是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料流量或输送量的主要控制设备，广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业控制流量变化或迅速切断。气动插板阀的优点结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻、特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调整尺度。结构特点结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于10mm的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调节开度。主要用于建材、冶金、矿山、电力、化工、玻璃、轻工、粮食等行业的库顶、库底及进出口等。是控制流量变化较大，启动频繁，切断迅速的理想设备。

气动单双向插板阀又称手动刀型闸阀，刀形闸阀它是一种闸板与阀座始终紧密接触密封的阀门，其原理是闸板上开有一个通径大小的圆口，通过闸板启闭使得闸板上圆口跟通径做完全脱离和相吻合的动作。此阀门的优点在于阀体通径无凹槽，介质不会卡阻堵塞，并且具有全通径流通特性，其密封结构可以分软密封、硬密封结构。穿透式刀闸阀是具有精密构造，工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。在关闭和开启过程中阀座跟闸板一直紧贴运动，使得阀门启闭力稳定，并且具有切断介质等特点。