

# 气动不锈钢插板阀

产品名称	气动不锈钢插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	材质:不锈钢 性能:对夹式, 法兰式 型号:PZ673X/H/W-10P
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673X/H/W-10P气动不锈钢插板阀在生产与应用过程中不断消化与吸收国内外类似产品结构及制造工艺的先进特点, 不断提高产品科技含量, 从一些技术细节着手, 完善了阀门的综合性能。气动刀型闸阀通过配用电磁阀等附件可以完成开, 关两位置的动作控制, 也可以完成连续动作的快开、快关带缓冲自动控制或调节控制。

气动不锈钢插板阀特点:

- 1、采用对夹式结构, 体积小, 重量轻, 流阻小, 安装维修方便。
- 2、完全敞开的通道, 可以防止介质在阀内沉积。
- 3、新研制的U型封圈, 可以保证阀门的良好密封性。
- 4、闸板的外密封, 则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现, 并可借助于螺钉, 压板进行调整。

气动不锈钢插板阀气动装置参数及特点:

是较为复杂的自动化控制仪表, 由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。

- 1、双作用: 对阀门开启和关闭的两位式控制;
- 2、单作用: (弹簧复位): 在电器和气路切断或故障时, 阀门自动开启或关闭。

可选附件:

- 1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择, 必要时可选防爆电磁阀)。

2、接近开关

3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。

4、电/气阀门定位器(调节型用)。

气动不锈钢插板阀安装尺寸表:DN

DN	0.6MPa					1.0MPa					1.6MPa				
	L1	d1	d2	H	n-M	L1	d1	d2	H	n-M	L1	d1	d2	H	n-M
50	50	90	110	335	4-M 12	50	100	125	335	4-M 16	65	100	125	335	4-M 16
65	50	110	130	363	4-M 12	50	120	145	363	4-M 16	65	120	145	363	4-M 16
80	50	125	150	395	4-M 16	50	135	160	395	4-M 16	70	135	160	395	8-M 16
100	50	145	170	465	4-M 16	50	155	180	465	8-M 16	70	135	180	480	8-M 16
125	50	175	200	530	8-M 16	50	185	210	530	8-M 16	70	185	210	540	8-M 16
150	60	200	225	630	8-M 16	60	210	240	630	8-M 20	80	210	240	645	8-M 20