

气动不锈钢刀闸阀、对夹式刀型闸阀

产品名称	气动不锈钢刀闸阀、对夹式刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	型号:PZ673W/X/H-10P 材质:不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673W/X/H-10P气动不锈钢刀闸阀、对夹式刀型闸阀产品概述 该气动刀型闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。 双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制； 单作用：（弹簧复位）：在电器和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。 可选附件 1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）。 2、接近开关 3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）。 4、电/气阀门定位器（调节型用）。

PZ673W/X/H-10P气动不锈钢刀闸阀、对夹式刀型闸阀主要零部件材料：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ673W/X/H-10P气动不锈钢刀闸阀、对夹式刀型闸阀主要性能规范：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

执行标准; 设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998 结构长度 structural length: GB/T15188.2-94 法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 试验与验收 testing and acceptance:

GB/T13927-92 PZ673W/X/H-10P气动不锈钢刀闸阀、对夹式刀型闸阀主要外形尺寸：单位：mm

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180	10
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220	12
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220	14
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230	22
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280	29