

# 厂家专业生产GPZW-150高频附着式振动器

产品名称	厂家专业生产GPZW-150高频附着式振动器
公司名称	济宁炎泰工矿机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:炎泰 型号:GPZW-150 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇北南田村
联系电话	15865714507

## 产品详情

### GPZW-150高频附着式振动器的介绍

我公司有关科研单位共同研制的附着式高频振动器（变频式），控制电源柜直接使用日本与德国，国内著名原装变频器，部件等，主要配套于我们公司自行开发、设计、研制生产的附着式高频振动器（产品型号GPZW-150，GPZ-150），各项技术经济指标和质量达到国内领先水平，品质优良，能在恶劣环境下工作，具有性能可靠、结构合理、重量轻、操作方便等特点，可提高建筑施工的效率和工程质量。适用于公路、桥梁、大坝等大型施工，特别注适用于T型简支梁，工字梁等工程的预制混凝土震动。

### GPZW-150高频附着式振动器特点

- 1、该振动器激振力大（12KN）振幅小（0.8mm）辐射范围大（1.5m）砼的流动性、可塑性增加，有效地排除空气，使构件密实度更高，成型后的构件强度高，外观光洁度更好。
- 2、振幅小，减少钢模板损坏率，提高钢模的使用寿命，降低施工成本。
- 3、频率可调，根据钢板的强度，可调整所需的频率（100HZ-150HZ）。
- 4、结构紧凑，体积小，重量轻，安装方便，牢固。
- 5、采用变频器供给电源技术，不同型号电源柜可供给多台振动器使用，可满足施工单位预制各种梁形制作的需求（可根据用户的需求设计各种高频电源柜）
- 6该电机配合多功能电源柜使用起来更安全，方便，寿命长

### GPZW-150高频附着式振动器适用范围

适用于高速铁路、高速公路、铁路、桥墩梁、隧道、T梁、箱梁各种类型的砼构件的制作。

## GPZW-150高频附着式振动器技术参数

型号	功率	激振力	振频	振幅	电压/频率	重量	外形尺寸
GPZW-150	1.5KW	12KN	150HZ	0.8mm	380V/150HZ	20kg	160*260m m

## GPZW-150高频附着式振动器注意事项

为了防止机身内部进水对施工造成的不良影响及带来的不必要的麻烦，为了消除由此产生的施工障碍，实现电机防水施工零负担，我公司特别根据工地施工环境条件,如：冬季蒸汽养身，养护，电机随模板流动作业，电机不拆卸等诸多恶劣环境，针对此种情况制造了GPZW-150防水型电机。