

标准通用双杠高度

产品名称	标准通用双杠高度
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	胜川:杠面长度3.5米 SC--337:重量145公斤 河北沧州盐山大郝工业开发区:两杠之间42--52
公司地址	河北沧州市新华区 盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

产品详情

标准通用双杠高度，通用双杠参数：杠面材料：加强型优质尼龙纤维杠面，内芯28MM弹簧钢，高强度抗老化塑料颗粒，吸收水份不易打滑，杠面重量36KG每付。杠面长：3.5M，杠面直径40毫米*50毫米的卵形，外表为尼龙塑料颗粒注塑而成.不怕阳光暴晒。立柱：外管直径4.2CM，厚3MM，升降杆直径为28MM的冷拔钢，强度高，间隙小。槽钢底座：厚度为3.5MM，尺寸：2.8米*1.2米*10cm槽钢，杠面可调宽度：45-55CM 杠面可调高度：1.2-1.6米。底座整体尺寸长：2.8M，宽1.2M，总重量为145KG

通用单杠参数：杠面材料：表面镀锌实心弹簧猛钢，杠面直径：28MM

长度：2.2米，铸铁底盘直径：150MM 底盘厚度 18MM，立柱外管直径：42毫米

厚度3毫米。国防绿油漆处理，升降杆直径为28MM的弹簧猛钢 升降高度为1.8M-2.4M，直径10MM钢筋镀锌拉线，紧线器调节为12大花兰，预埋件为18MM螺纹钢，总重量为45KG。名称:体操双杠 单位：

一套 规格：槽钢底座长2.8米X1.2米 壁厚3.5mm 升降高度1.2-1.6m 立柱采用#42x3mm圆钢，铸铁杠手

材料：优质尼龙纤维杠面中间镶有弹簧钢内芯长350cm 双杠底座：槽钢+铸铁 双杠表面处理：烤漆（

防酸、防锈）我厂专业生产通用单双杠，都是国家标准。适合军队、单位、家庭等场所使用，质量

过硬，性价比高 工艺:高度可调节、宽度可调节，打沙处理后喷漆 本产品底座采用加厚槽钢焊接成型

。各部位铸铁件均为加料玛钢件，确保使用更安全。杠面采用弹簧钢、新尼龙一次铸塑而成，外形均匀，尺寸合适。