

现货销售钢材装卸抓机废品回收站专用

产品名称	现货销售钢材装卸抓机废品回收站专用
公司名称	济宁亿涵工程机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	电机:15kw 电压:380伏 工作半径:7米
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇北南田村久安胡同2号(注册地址)
联系电话	15666573303

产品详情

固定式抓钢机的介绍:

电机:15kw 华力

电压:380伏

油封:进口油封耐高压

大臂+小臂长 : 7米

工作半径:7米

起重量 : 1吨

自重 : 4吨

上升高度 : 6米

箱子加配重 : 2-3吨

油电两用

支持定做

抓钢机”，顾名思义就是指抓钢料的机器，一般是由液压挖掘机演变而成的。

抓钢机的大小臂俗称“抓料臂”，一般较长，其前端是抓钢器，也就是抓钳器，也叫梅花式液压抓斗、桔瓣抓斗，

其主要作用是进行废旧金属、工业废料、碎石、建筑垃圾、生活垃圾各种物料的抓取、装载作业。

分为原装抓钢机和组装抓钢机。

抓钢机与普通挖掘机的大区别在于前端工作装置的不同，

也就是工作用途不同：普通挖掘机的大小臂一般较短，前端是挖斗，其主要作用是进行挖掘、装载作业；形状构造与普通挖掘机也不同。抓钢机工作装置标准是直动臂弯斗杆，还可以制造直动臂直斗杆、弯动臂弯斗杆，可以根据客户的要求设计。

以下简述一下如何用普通挖掘机改装成抓钢机。

由于抓钢机与普通挖掘机的原有工作用途是完全不一样的，所以必须把挖掘机的前端工作装置全部换掉。是要把原有的标准短臂换成加长臂（也就是抓料臂），因为原有标准臂的长度和形状构造一般不适合于远距离抓取物料和举高装载物料工作，但是根据实际情况，如果能达到工况使用要求的话也可以不更换原有标准臂。另外就是把原有的挖斗换成抓钢器（抓钳器），即梅花式液压抓斗，否则挖斗是无法完成抓取、装载作业的。

抓钢机是一种抓料设备主要有：轮式抓钢机、固定式抓钢机、物料抓取机、抓料机、合页抓斗、多瓣式抓斗、五瓣抓斗等。

其作用是进行废旧金属、废旧钢材、成品钢筋、工业废料、碎石、建筑垃圾、生活垃圾等各种物料的抓取、装载作业，

广泛应用于废料厂、各大钢厂、冶金、港口、码头、废钢处理中心等行业

公司集研发，制造，销售为一体，主营产品有：轮式抓钢机、固定式抓钢机、物料抓取机、抓料机、合页抓斗、多瓣式抓斗、五瓣抓斗、

儿童挖掘机，中、小

型吊车，内振机，打桩机，拉丝设备，三轮吊车，微型吊车，随车吊，汽车吊，挖孔机 开沟机，钻眼机，植树机，电线杆钻眼机，旋挖机，四不像运输车，四不像拉土车，环卫车，各种工程机械配件，我厂还可按客户要求承做自行设计的各类设备