

顺德胶地板卷材胶地板同质透心弹性PVC胶地板厂家

产品名称	顺德胶地板卷材胶地板同质透心弹性PVC胶地板厂家
公司名称	佛山市耀江建筑材料有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:华邦 .耐磨层:0.4mm 耐磨转数:200000
公司地址	佛山市禅城区公正路32号第35号铺二层自编230室（住所申报）（注册地址）
联系电话	13590526628

产品详情

耀江型号：lj是否强化复合：是特殊功能：耐磨适用范围：幼儿园，办公室，学校，医院是否外贸
否加工定制：是产地：广东材质：PVC地板厚度：2.0mmmm等级：一等颜色：多色耐磨性：超强耐磨
抗压力：无N板面光洁度：花纹残余凹陷度：无外形尺寸：2.0mm使用年限：8-10年厚度：
2.0mm产品特性：隔音、防水、防滑、阻燃、耐磨、耐用、环保、防晒产品规格：
1.6mm/2.0mm，宽度2米，整卷长度20米，整卷面积40平方适用场所：幼儿园、医院、家庭、办
公室、写字楼、商店、铺面、仓库等等

适用场所；幼儿园、学校、医院、办公楼、
体育馆、图书馆、博物馆、宾馆、健身房、早教中心 车间等 等

注意事项；胶地板是PVC材料,这类材料本身对人体没有毒害

使用方法；1、待涂胶地坪必须清洁、干燥、平整、水泥地面不能起沙，如果水泥地面不平，可以采用腻子 进行填缝、刮平。

2

使用标准锯齿刮刀（A2/A3）将PVC地板胶均匀地刮在地面上，刮胶的时候一条一条地刮，一条的长度由 房间而定，宽度0.7~1m。

3、施胶后等待胶中的水分挥发，直至胶透明后方可铺设，大约等待时间为15~40分钟，等待时间的长短和空 气中的湿度相关，湿度越大，等待时间越长，但一般不会超过40分钟。

4、所有地板铺完2~3小时后可开槽、焊缝，24小时后地板即可使用。

产品性能；、绿色环保PVC胶地板

使用年限；正常使用十年以

产品特性；

- 1、绿色环保PVC胶地板环保、弹性、隔音、降噪、防水、防滑、阻燃、耐磨、无毒
- 2、超强耐磨 PVC地板胶
- 3、高度防滑 橡胶地板
- 4、吸音胶地板
- 5、强抗菌 橡胶地板
- 6、弹性好
- 7、易清洁PVC地胶

备注；厚度，颜色可定制生产

---欢迎咨询洽谈