

控温恒温箱20 ,30 ,40 ,50 ,60

产品名称	控温恒温箱20 ,30 ,40 ,50 ,60
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	48488.00/台
规格参数	发货方式:物流 品牌:福意联 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

控温恒温箱20 ,30 ,40 ,50 ,60 厂家说明:北京福意电器有限公司凭借长期积累的技术优势,公司对产品不断的开发创新,博取众家之长,追求内外兼优。产品选用压缩机及名优配件,由于其合理的设计和精心的制造工艺,经过严格的测试和检验,因此产品具有制冷迅速、制冷效率高、低能耗、低噪声、性能可靠、经久耐用等优点。

控温恒温箱20 ,30 ,40 ,50 ,60 参数:

1.产品型号:FYL-YS-281L

2.产品形式:立式

3.噪 音:46dB(a)

4.功 率:160W

5.电压/额定频率:220V/50Hz

6.温度范围:0-100 每一度恒温调节

7.玻 璃 门:三层高强度钢化玻璃,保温效果好、透明度高

8.外形尺寸:(宽×深×高):595×565×1440mm

9.内部尺寸:(宽×深×高):508×426×1215mm

10.保温性能:采用高密度聚氨酯整体发泡,门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条

11.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆；3层不锈钢搁架，可任意调节高度

12.温度显示:微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度

13.安全锁:双安全锁设计，防止随意开启

14.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警

15.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。

16.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。

17.箱体：箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理。

控温恒温箱20 ,30 ,40 ,50 ,60 更多型号：

产品型号 容积大小 温度范围 外型尺寸

型号:FYL-YS-50LK 50L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:430*488*535mm

型号:FYL-YS-100L 100L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:540*550*840mm

型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*570*865mm

型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*590*1215mm

型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*570*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*695*1315mm

型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*680*1805mm

型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267*680*1818mm

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267*680*2105mm

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*565*860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*565*1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*675*1795mm

型号:FYL-YS-128 88L 温度:-30 ~ 10 外型尺寸:550*560*850mm

在您的和信任之下，为保障您的利益，使您得到更好更的服务，我公司在此做出如下承诺

1. 我们保证为仪器提供为期 1 年的保修，保修时间从验收签字起计算。在质保期内我方将严格遵守中华人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”等售后服务，除非合同另行规定。
2. 在保修期内由我方仪器出现的故障，我方将在持续不断48小时内响应，为客户跟踪服务。如仪器出现故障严重，给予调新。
3. 在保修期结束后，仪器出现故障，我方也给予维修，只收取元件成本费及维修费。