

铝合金屋面变形缝安装

产品名称	铝合金屋面变形缝安装
公司名称	贵州坚策建材有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:坚策 型号:JCQG 产地:贵州
公司地址	兴义市木贾办枫塘村大寨组142号（注册地址）
联系电话	13914794211

产品详情

南京坚策建材有限公司是专业制造建筑变形缝装置、铝合金防尘地垫（地毯）、铝合金踢脚线、铝合金楼梯防滑条（止滑条）等新型科技环保建材的现代化企业。

屋面变形缝安装经验讲解：1.在安装之前应认真检查槽口是否符合产品安装要求，多余部分应凿去，缺损部分应修补，过深过款部分应植筋加固，确保槽口的平直和坚固。2.楼地面变形缝装置应满足变形缝构造要求，不能满足的应做凹槽或基台，并与钢筋混凝土主体结构用膨胀螺栓固定。用M6的膨胀螺栓埋入结构深度不小于40mm，使用8M的膨胀螺栓埋入结构小深度不小于50mm。3安装时以变形缝中心点为基点，根据所选型号，根据实际要求向两边放样，定出固定铝合金基座的位置。用同样的方法确定符合安装要求的位置。4.按设计要求安装阻燃带。5.在缝隙两侧基层及止水带两边用专用基层胶粘剂涂刷，将止水带平整粘铺在混凝土基层上并用相应工具压实。止水带固定后两侧与混凝土结合部位不得有气泡或开口现象。6.将铝合金基座放入槽口调整好设计标高，纵横与装饰面保持一致，用膨胀螺栓固定基座7将滑杆按设计间距布置，初步固定。珠子滑杆的，滑杆初定在基座上；销子滑杆的，滑杆初定在面板上。8.盖上盖板，用螺丝固定。安装完毕后，变形缝装置表面盖板应与地坪保持一致9根据需要嵌入橡胶条、石材或其它材料。10.个别接缝处应注入填缝胶并刮平。11.做好成品保护工作。7将滑杆按设计间距布置，初步固定。珠子滑杆的，滑杆初定在基座上；销子滑杆的，滑杆初定在面板上。8.盖上盖板，用螺丝固定。安装完毕后，变形缝装置表面盖板应与地坪保持一致9根据需要嵌入橡胶条、石材或其它材料。10.个别接缝处应注入填缝胶并刮平。11.做好成品保护工作。

1,楼地面伸缩缝；

2,外墙伸缩缝；

3,内墙、顶棚吊顶伸缩缝；

4,屋面伸缩缝。

二 按照伸缩缝两侧结构特点分为两种型号：1,平面型：伸缩缝两侧的安装结构面在同一平面上。2,转角型：伸缩缝两侧的安装结构面为互相垂直。三 按照伸缩缝装置的构造特征分为六种类型：1,金属盖板型：由铝合金基座、铝合金中心盖板（或不锈钢板、黄铜板）、不锈钢滑杆组成。在盖板与固定于伸缩缝两侧的基座之间采用不锈钢滑杆连接，确保由于主体结构变形引起基座变位时，金属盖板仍保持再缝的中心位置。具有与装修层结合平整的特点。适用于50~500mm缝宽。2,金属卡锁型：由铝合金基座、铝合金边侧盖板及铝合金中心滑动板组成。中心滑动板夹在边侧盖板与铝合金基座之间，外观整洁、安装方便。适用于50~200mm缝宽。3,双列嵌平型：由铝合金基座、铝合金中心板、不锈钢滑杆和橡胶条组成。铝合金中心板呈凹槽型，可嵌入石材、地砖、地毯等装饰材料，适合洁净度要求高的楼地面。适用于100~300mm缝宽。4,单列嵌平型：由铝合金基座和橡胶条组成。安装后与装修层结合平整、严密。适用于50mm缝宽。5,承重型：增加盖板厚度，提高承载能力。一般可满足3t车辆通过，也可根据设计荷载大小由厂家订做。6,抗震型：由铝合金基座、中心盖板、胶条、滑杆和抗震弹簧组成。当地震发生时，带有抗震弹簧的滑杆受力后变形，可使中心盖板沿基座边框上升，以保护伸缩缝两边建筑结构不受损坏，等受力消除后

，中心盖板会自动恢复原状。它可以承受多方向的变位，具有接缝平整、装饰效果好等特点。适用于75~500mm缝宽。