

建筑楼地面变形缝价格安装厂家

产品名称	建筑楼地面变形缝价格安装厂家
公司名称	贵州坚策建材有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:坚策 型号:JCDG 产地:贵州
公司地址	兴义市木贾办枫塘村大寨组142号(注册地址)
联系电话	13914794211

产品详情

南京建筑地面变形缝价格

武汉建筑地面变形缝说明：

产品型号
产品类型
适用位置
做法图集
适用缝宽
材料构建
选配装置
伸缩位移量

基座规格(高*宽)
盖板厚厚(厚*宽)

JXSEM
金属盖板型
建筑楼地面(平面)
0cj01-3-19-3 14J936-AQ1-3
100mm-500mm
铝盒型材基座, 中控滑竿, 中心螺丝, 止水带
阻火带
 ± 12.5 ± 18.7 ± 25 ± 31.2
 ± 37.5 ± 50 ± 62.5
1mm厚*5mm宽
 ± 37 ± 50 ± 62 ± 100 ± 125
 ± 175 ± 200 ± 225
 ± 250

产品特点：

1：满足于外墙伸缩缝位置的遮盖，起到装饰作用。同时可满足伸缩缝的伸缩位移量。当配置抗震弹簧的时候还可以满足建筑抗震，沉降等运动要求。

2：基座:中心由中控滑竿及中心螺丝连接，伸缩缝，沉降，抗震位移量主要由45°斜放中控滑竿及抗震弹簧完成。

3：实用于大缝宽，大位移量的伸缩缝位置。相对于金属盖板型，变形缝中心板隐藏于地下，中心板材料通常采用镀锌钢板，并且配板厚度相对于变形缝盖型厚度要求比较低。变形缝表面可镶嵌地砖及石材。

地面变形缝多少钱

地面变形缝产品简介：

(1) 材料构建：由铝合金型材基座，铝合金型材盖板(铝合金板，黄铜板，不锈钢板)中心镀锌滑竿，不锈钢中控螺丝构成。

(2) 选配材料;根据设计要求及防水要求选装止水带，阻燃带。

(3) 材料分类：建筑金属盖板型地面变形缝按照承载要求可分为普通楼地面变形缝（承载量小，一般行人通过）承载型楼地面变形缝（承载能力大，车量及人通过）。

根据构造要求，建筑金属盖板型楼地面变形缝可分为平面型及转角型两种。

(4) 缝宽：金属盖板型楼地面变形缝实用缝宽主要50-250mm。当缝宽大于250mm，选用盖板型的成本相对会比较大。

(5) 盖板厚度：地面变形缝盖板厚度根据JG/T 372-2012

建筑变形缝装置执行，最小厚度不低于4mm厚。其他根据缝宽，选用材料而定。

(5) 工作原理：金属盖板型变形缝工作原理是由固定件基座套穿中控滑竿，通过中控螺丝和金属盖板链接，滑竿为水平45°斜放。当建筑发生伸缩位移时。中控根据中控滑竿和基座的协调运动，从而达到伸缩沉降等目的。

地面变形缝价格说明：

1：君轩建筑变缝材料价格示伸缩缝现场缝宽，变形缝面板材料及材料厚度有关，变形缝面板宽度参照建筑变形缝行业标准，缝宽加100mm。面板厚度按照承载要求而定。

2：变形缝面板材质要求：建筑承重型楼地面变形缝面板可材料铝合金板，镀锌钢板，不锈钢板而定（由于原材料的价格。因此承重型变形缝材料的价格也随面板选择的材质变化而变化）其材质要求符合以下标准：