

# 铝合金变形缝生产厂家

产品名称	铝合金变形缝生产厂家
公司名称	贵州坚策建材有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:坚策 型号:JCQG 产地:贵州
公司地址	兴义市木贾办枫塘村大寨组142号（注册地址）
联系电话	13914794211

## 产品详情

### 安徽变形缝生产厂家

坡屋面做法（自下而上）1、现浇砼板刷素水泥结构浆一道。（随刷随抹找平层）2、抹20厚1:3水泥砂浆找平层。（冲筋、贴饼、挂线、确定抹灰厚度）3、粘铺75厚挤塑聚苯板。4、40厚C20细石砼，内配4@200钢筋网与屋脊两侧预埋在砼板中的10钢筋绑扎，屋脊处的钢筋网应跨过屋脊披下。5、铺贴高分子防水卷材。（根据实际情况可调整顺序）6、20厚1:3水泥砂浆保护层。7、1:2水泥砂浆铺贴原色水泥瓦。8、待突出层面的烟气道、太阳能、抽气孔、上人孔、伸缩缝两侧峭墙、避雷、檐沟、防水等全部完成后，于验收前数日喷漆。屋顶变形缝在构造上主要解决好防水、保温等问题。屋顶变形缝一般设于建筑物的高低错落处。不上人屋顶通常在缝的两侧加砌矮墙。高出屋面250mm以上，再按屋面泛水构造将防水层做到矮墙上。缝口用镀锌铁皮、铝板、或砼板覆盖。盖板的形式和构造应满足两侧结构自由变形的要求。寒冷地区为了加强变形缝处的保温，缝中填沥青麻丝、岩棉、泡沫塑料等保温材料。上人屋面一般不设矮墙，但应做好防水，避免渗漏。

### 建筑楼地面变形缝产照图集的做法种类说明：

1、金属盖板型：由铝合金基座、铝合金（及不锈钢）中心盖板、不锈钢滑杆组成。适用缝宽50—450mm。金属盖板型的特点是在盖板与固定于变形缝两侧的基座之间采用不锈钢滑杆链接，安装时滑杆按45斜放，当基座变位时，金属盖板始终保持位于缝的中心，当用于楼地面时可以增加盖板厚度，提高承载能力。一般承载型荷载为18.4KN（7.5t叉车通过）。承重型可根据工程要求磋商而定。2、金属卡属型：有铝合金基座，铝合金边侧盖板、铝合金中心滑动盖板组成。适用缝宽50—450mm。中心滑动盖板是夹在边侧盖板与铝合金基座之间的，外观整洁，安装方便。3、双列嵌平型：由铝合金基座、铝合金中心板、不锈钢滑杆和橡胶组成，适用于缝宽50—450mm。双列嵌平型的铝合金中心板是凹槽形的，槽内可嵌入石材、地砖、地毯等装饰材料，适用于洁净度要求高的楼地面。4、单列嵌平型：有铝合金基座和橡胶条组成。适用缝宽25-100mm。安装以后橡胶条与装饰层结合平整、严密。5、抗震型：基本上分为两类

。外墙和屋面的抗震型变形缝装置是以橡胶弹性体为主的专用装置，适用缝宽50-450mm。楼地面的抗震型变形缝装置有铝合金基座、中心盖板、滑杆及抗震弹簧、橡胶条组成。适用缝宽50—450mm。当的真发生时，带有抗震弹簧装置的滑杆受力后变形，可使中心盖板基座的边框上升，以保护变形缝的两侧建筑结构不受损坏，当受力消失后，中心盖板会自动恢复原始状态，它可以承受多方向的变位，具有接缝平整，装饰效果好等特点。部分单列弹性橡胶条组成的楼地面变形缝装置只适用缝宽50-100m。

地面铝合金变形缝选购注意事项：

1：JXGM楼地面变形缝由于材料构建原因。通常只实用于缝宽100mm-250mm得建筑楼地面伸缩缝位置。由于变形盖板为铝型材板。安装配板要求。缝宽和板宽成正比，缝宽越大，盖板越宽，相应的板厚也随之增加，从而成本也随之增加。由于板宽的原因。因此在型材挤压的时候也比较困难。从而。同时费时费力。同样增加成本，因此在选购JXGM型变形缝应注意缝宽。

2：选购JXGM型楼地面变形缝时。应在装饰层还为做好的情况下选购。由于JXGM型楼面变形缝基座安装高度原因。如果装饰面已经全部弄好。在安装找平时就需要切割装饰层找平。增加了安装工序，同时也提高了用工时长及用工成本。

3：确定楼地面伸缩缝是否等高。

4：确定JXGM楼地面的安装完位置。如果是普通室内楼地面并且防水要求不是很高的情况选用。如果是过人屋面变形缝则需要选购其它防水较好等伸缩装置。

安徽变形缝生产厂家

坡屋面做法（自下而上）1、现浇砼板刷素水泥结结构浆一道。（随刷随抹找平层）2、抹20厚1:3水泥砂浆找平层。（冲筋、贴饼、挂线、确定抹灰厚度）3、粘铺75厚挤塑聚苯板。4、40厚C20细石砼，内配4@200钢筋网与屋脊两侧预埋在砼板中的10钢筋绑扎，屋脊处的钢筋网应跨过屋脊披下。5、铺贴高分子防水卷材。（根据实际情况可调整顺序）6、20厚1:3水泥砂浆保护层。7、1:2水泥砂浆铺贴原色水泥瓦。8、待突出层面的烟气道、太阳能、抽气孔、上人孔、伸缩缝两侧哨墙、避雷、檐沟、防水等全部完成后，于验收前数日喷漆。屋顶变形缝在构造上主要解决好防水、保温等问题。屋顶变形缝一般设于建筑物的高低错落处。不上人屋顶通常在缝的两侧加砌矮墙。高出屋面250mm以上，再按屋面泛水构造将防水层做到矮墙上。缝口用镀锌铁皮、铝板、或砼板覆盖。盖板的形式和构造应满足两侧结构自由变形的要求。寒冷地区为了加强变形缝处的保温，缝中填沥青麻丝、岩棉、泡沫塑料等保温材料。上人屋面一般不设矮墙，但应做好防水，避免渗漏。

建筑楼地面变形缝产照图集的做法种类说明：

1、金属盖板型：由铝合金基座、铝合金（及不锈钢）中心盖板、不锈钢滑杆组成。适用缝宽50—450mm。金属盖板型的特点是在盖板与固定于变形缝两侧的基座之间采用不锈钢滑杆链接，安装时滑杆按45斜放，当基座变位时，金属盖板始终保持位于缝的中心，当用于楼地面时可以增加盖板厚度，提高承载能力。一般承载型荷载为18.4KN（7.5t叉车通过）。承重型可根据工程要求磋商而定。2、金属卡属型：有铝合金基座，铝合金边侧盖板、铝合金中心滑动盖板组成。适用缝宽50——450mm。中心滑动盖板是夹在边侧盖板与铝合金基座之间的，外观整洁，安装方便。3、双列嵌平型：由铝合金基座、铝合金中心板、不锈钢滑杆和橡胶组成，适用于缝宽50—450mm。双列嵌平型的铝合金中心板是凹槽形的，槽内可嵌入石材、地砖、地毯等装饰材料，适用于洁净度要求高的楼地面。4、单列嵌平型：有铝合金基座和橡胶条组成。适用缝宽25-100mm。安装以后橡胶条与装饰层结合平整、严密。5、抗震型：基本上分为两类。外墙和屋面的抗震型变形缝装置是以橡胶弹性体为主的专用装置，适用缝宽50-450mm.楼地面的抗震型变形缝装置有铝合金基座、中心盖板、滑杆及抗震弹簧、橡胶条组成。适用缝宽50—450mm。当的真发生时，带有抗震弹簧装置的滑杆受力后变形，可使中心盖板基座的边框上升，以保护变形缝的两侧建筑结构不受损坏，当受力消失后，中心盖板会自动恢复原始状态，它可以承受多方向的变位，具有接缝平整，装饰效果好等特点。部分单列弹性橡胶条组成的楼地面变形缝装置只适用缝宽50-100m。

地面铝合金变形缝选购注意事项：

1：JXGM楼地面变形缝由于材料构建原因。通常只实用于缝宽100mm-250mm得建筑楼地面伸缩缝位置。由于变形盖板为铝型材板。安装配板要求。缝宽和板宽成正比，缝宽越大，盖板越宽，相应的板厚也随之增加，从而成本也随之增加。由于板宽的原因。因此在型材挤压的时候也比较困难。从而。同时费时费力。同样增加成本，因此在选购JXGM型变形缝应注意缝宽。

2：选购JXGM型楼地面变形缝时。应在装饰层还为做好的情况下选购。由于JXGM型楼面变形缝基座安装高度原因。如果装饰面已经全部弄好。在安装找平时就需要切割装饰层找平。增加了安装工序，同时也提高了用工时长及用工成本。

3：确定楼地面伸缩缝是否等高。

4：确定JXGM楼地面的安装完位置。如果是普通室内楼地面并且防水要求不是很高的情况选用。如果是过人屋面变形缝则需要选购其它防水较好等伸缩装置。