

ZHIR400A高温软化机 软化设备 输送软化机

产品名称	ZHIR400A高温软化机 软化设备 输送软化机
公司名称	保定市中和机械设备制造有限公司
价格	10600.00/台
规格参数	ZHIR400A:软化设备 ZHIR400A:加热烘干机 ZHIR400A:辐射加热烘干机
公司地址	河北保定清苑区发展西街320号
联系电话	0312 - 8016369 17325290682

产品详情

ZHIR400A精密控温小型加热机，适用于产品高温软化、定型，印刷品、表面喷涂、电子原件、热固胶、热固油墨、喷绘、打印以及服装印刷、印染、食品等加热、干燥。本机为试验室或批量生产设计。速度调节均匀一致。传送带到加热管高度可以调节，适用不同大小的产品烘干。可不间断24小时连续工作，内有全方位反热材料，使产品受热均匀。

特点:

设备组成

设备支架+输送系统+加热系统+控制系统

加热区隔热设计

加热区壳体双重设计内填充保温材料，使内外温度隔离，即节能，又能保护工作环境。

全方位热反射内壁

加热箱内，全方位热反射内壁，可保证加热达到均匀照射效果。

可调整的进出仓高度

该输送带加热箱完全封闭，加热箱的输入和输出端带有滑动可升降遮档门，有效屏蔽热源外泄，保护工作环境、能源节约，又增加机器的一机多用能力。

可调节加热管高度

加热管可以快速进行高度调节。保证光源到传送带的距离设置的重复性。

可拆卸的支架

设备的支架可自由拆卸，增加了设备的适应能力和移动性。

智能控制系统

液晶显示

装置友好的人机界面，液晶汉字菜单操作，操控简单方便，实时显示工作状态。

开机预设功能

开机可以预设置输出温度、工作时间等。

智能功率调节

根据设定温度，加热系统智能识别输出功率，输出稳定。

温控系统

采用数字无级调解方式控制功率输出，控制温度，输出稳定，控温精度 ± 2 。

参数记忆功能

热风机功率、温度、工作时间等各项参数有记忆功能。

类别	项目	参数
尺寸	整机 (L×W×H)	1800×750×1280mm (含风筒, 电机)
	输送机 (L×W×H)	1800×650×1150mm
输送带	加热区 (L×W)	1000×650mm
	外包装尺寸	1890×950×730mm
	输带宽度	400mm
	最大输送宽度	450mm
	最大输送高度	100mm (可调)
	材质	铁氟龙
加热管	速度	1~5m/min
	输送电机功率	90W (无级调速)
	加热管名称	红外线加热管
电源	加热管功率	500W, 8支
	电源需求	220V
安全	整机功率	4200W
	安全防护等级	地线