

## PBT陶氏杜邦 美国杜邦PBT(中国一级总代理)

产品名称	PBT陶氏杜邦 美国杜邦PBT(中国一级总代理)
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

### 产品详情

全国以下地区可以配送，部分地区可以上门自提：

上海/江苏/苏州/常州/南京/昆山/无锡/徐州/太仓/南通/连云港/淮安/盐城/

扬州/镇江/泰州/宿迁市/浙江/杭州/台州/南京/宁波/余姚/嘉兴/湖州//衢州/

温州/舟山/丽水/安徽/合肥/芜湖/蚌埠/淮南/巢湖河北省 山西省 辽宁省 吉

林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北

省 湖南省 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省青海省黑龙江（哈尔滨）、

吉林（长春）、辽宁（沈阳）、江苏（南京）、山东（济南）、安徽（合肥）

、河北（石家庄）、河南（郑州）、湖北（武汉）、湖南（长沙）、江西（南

昌）、陕西（西安）、山西（太原）、四川（成都）、青海（西宁）、海南（

海口）、广东（广州）、贵州（贵阳）、浙江（杭州）、福建（福州）、甘肃

(兰州)、云南(昆明)

上海灿美塑化欢迎你的来电 一手货源 价格合理 物流配送快！物性资料报告齐全！开出正规增值16%票。供应原装进口防火玻璃纤维增强阻燃高刚防火耐磨耐高温塑料塑胶PA6 PA66 POM PC PMMA PBT ABS PP TPU TPEE TPV等系列原料粒子。

总代理商优势: 证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。总代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、SGS、MSDS、等。

江浙沪地区优质代理商:

- 1.正规渠道货源，品质放心；
- 2.无中间商利润，直接到客户，价格实惠；
- 3.拥有自己独立仓库，货源稳定；
- 4.自己合作物流公司，配送及时有保障；
- 5.授权经营，看得见的放心。

本公司价格合理质量优异，当天发货 可提供原厂SGS、材质报告、UL黄卡等

上海灿美塑化长期供应代理以下原料（部分需要电话预约）：

上海灿美塑化代理:

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/SK601 BK851/陶氏杜邦

用途：电子电器

重要参数：密度:1.37 g/cm<sup>3</sup> 氧指数:20 % 弯曲强度:140 MPa

生产厂商：陶氏杜邦公司 [查看报价]

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/HR5330HF BK503/陶氏杜邦

用途：其它

重要参数：密度:1.5 g/cm<sup>3</sup> 弯曲模量:7500 MPa

生产厂商：陶氏杜邦公司

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/S660FR BK507/陶氏杜邦

用途：其它

重要参数：密度:1.47 g/cm<sup>3</sup> 弯曲强度:85 MPa 弯曲模量:2700 MPa

生产厂商：陶氏杜邦公司

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/T841FR BK851/陶氏杜邦

用途：其它

重要参数：密度:1.53 g/cm<sup>3</sup> 氧指数:31 % 弯曲强度:110 MPa

生产厂商：陶氏杜邦公司

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/T843FR BK851/陶氏杜邦

用途：其它

重要参数：密度:1.59 g/cm<sup>3</sup> 氧指数:31 % 弯曲强度:142 MPa

生产厂商：陶氏杜邦公司

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/T845FR BK851/陶氏杜邦

用途：其它

重要参数：密度:1.67 g/cm<sup>3</sup> 氧指数:33 % 弯曲强度:170 MPa

生产厂商：陶氏杜邦公司

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/BM6450XD BK560/陶氏杜邦

用途：其它

重要参数：密度:1.21 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:120 弯曲强度:50 MPa 弯曲模

量:1600 MPa 热变形温度:50

生产厂商：陶氏杜邦公司

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/CE1085 NC010/陶氏杜邦

用途：其它

重要参数：密度:1.31 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.3 % 缺口冲击强度:4.5 氧指数:22

% 弯曲强度:85 MPa 弯曲模量:2350 MPa 热变形温度:60

生产厂商：陶氏杜邦公司

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/SK605/陶氏杜邦

用途：其它

特性备注：30%玻纤增强

重要参数：密度:1.53 g/cm<sup>3</sup> 成型收缩率:0.65 % 缺口冲击强度:112 拉伸

强度:140 MPa 断裂伸长率:2.6 % 弯曲强度:200 MPa 弯曲模量:8965 MPa 热

变形温度:205

生产厂商：陶氏杜邦公司 [\[查看报价\]](#)

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/SK602/陶氏杜邦

用途：其它

特性备注：15%玻纤增强

重要参数：密度:1.41 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.42 % 缺口冲击强度:7 氧指数:19 %

弯曲强度:160 MPa 维卡软化点:221 热变形温度:195

生产厂商：陶氏杜邦公司 [\[查看报价\]](#)

如果你没有看到你想要的型号原料，产品性能及优点、用途、售后服务

、包装运输等