

高效环保砂浆混凝土防水粉好评如潮清仓

产品名称	高效环保砂浆混凝土防水粉好评如潮清仓
公司名称	湘潭家园建材有限公司
价格	68.00/包
规格参数	
公司地址	湖南湘潭市雨湖区宝庆路50号(畜牧水产局院内)
联系电话	073152878212 18670936690

产品详情

JY型 高效砂浆防水剂（防水粉）

执行标准：

- 性能符合JC474《砂浆、混凝土防水剂》

匀质性：

外观	粉状
含固量（%）	92
细度3.15mm筛筛余（%）	10

性能特点：

- 本产品掺量为6%~8%，每件包装内附有刻度为100克计量勺一个。具体掺加时应通过试配确定最佳掺量，减水率可达10~15%，能改善和易性，提高耐久性。
- 掺本产品砂浆泌水率低，能提高砂浆抗渗标号。

使用方法：

- 施工前准备工作：首先将主体工程、混凝土及砖砌体面层清理干净，然后用水湿润，11~2小时后再开始抹灰。
- 施工工艺要求：抹防水层，分两层施工（每层1cm厚）。底层先抹素灰浆1mm，再抹防水砂浆层，初凝时压实，用木抹戳成麻面；（抹第二层防水砂浆后擀光压实如需装饰，必戳成麻面）。
- 施工材料选用：不能低于32.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，砂子粒度为中砂（含泥量不超过3%）。
- 特殊部位处理：阴阳角处要抹成圆角，如出现接茬时（接茬留斜坡15-20cm）先用素灰浆在斜坡上做底灰，随后做防水砂浆层。

适用范围：

- 可直接掺入水泥中配制成防水砂浆。
- 可用于建筑物地下防水砂浆，卫生间、厨房及沟渠等的抹面防水砂浆。

包装：

- 本产品为粉剂，包装规格为：25kg/包。

贮存：

- 本产品应贮存于干燥通风处，有效期为三年。

注意事项：

- 防水砂浆一般采用抹压法施工。
- 防水砂浆施工应一次连续进行，不留施工缝，如需留施工缝时，应设梯坡形槎，应先在老槎上面涂刷一道防水净浆，再分层槎。
- 防水层施工后8h左右即覆盖湿草袋，夏天要提前，浇水养护14d。
- 必须在结构变形或深陷趋于稳定后施工。