

湘远代理进口原料PMMA德固赛ZK6BR

产品名称	湘远代理进口原料PMMA德固赛ZK6BR
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	45.00/千克
规格参数	德国德固赛:PMMA ZK6BR:湘远代理进口原料
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

湘远代理进口原料PMMA德固赛ZK6BR

湘远代理进口原料PMMA德固赛ZK6BR

应用

有机玻璃应用广泛，

不仅在商业、轻工、建筑、化工等方面。而且有机玻璃制作，在广告装潢、沙盘模型上应用十分广泛，如：标牌，广告牌，[灯箱](#)的面板和中英字母面板。

选材要取决于造型设计，什么样的造型，用什么样的有机玻璃、色彩、品种都要反复测试，使之达到最佳效果。有了好的造型设计，还要靠精心的加工制作，才能成为一件优美的工艺品。

1.建筑应用:橱窗、隔音门窗、采光罩、电话亭等

2.[广告](#)应用:灯箱、招牌、指示牌、展架等

3.交通应用:火车、汽车等车辆门窗等

4.[医学](#)应用:婴儿保育箱、各种手术医疗器具 民用品：卫浴设施、工艺品、化妆品、支架、水族箱等

5.工业应用：仪器表面板及护盖等

6.照明应用：日光灯、吊灯、街灯罩等

7.家居应用：果盘，纸巾盒，亚克力艺术画等家居日用产品

结构

一、有机玻璃是由聚甲基丙烯酸甲酯制成，聚甲基丙烯酸甲酯含有极性侧甲基，具有较强吸湿性能，吸水率一般在亚克力板材必须保持干燥，干燥需要的条件是78 -80 下干燥5-6h。

二、有机玻璃是一种无形的**聚合物**

，它的收缩范围都在减小，一般都是在0.45%-0.9，所以对于亚克力生产时候的成型精度提供了很好的条件，一般情况下成型都是很精确的。

三、由**聚甲基丙烯酸甲酯**

对周围温度的适应范围不具有普通流体性，而是具有非牛顿流体性，因此在温度高的情况下，有机玻璃的溶粘性将会降低，这是有机玻璃对温度非常敏感的表现。

四、有机玻璃在流动的过程中的温度一般都在150 左右，但是当有机玻璃开始分解的时候，温度却是高于270 ，所以说在温度的变化方面还是很灵活的，不会受到温度的影响而生产，耐高温是有机玻璃的特性。

五、有机玻璃还具有很好的切割性能，可以在量好尺寸的情况下通过激光切割进行加工，简单质量高，这个特点是玻璃都不具备的，因此亚克力可以承受高温低温各种环境，消费者在生产过程中根本不用担心温度的问题。