

美国杜邦PA6授权（总代理商）

产品名称	美国杜邦PA6授权（总代理商）
公司名称	上海伦信塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二棟3081室
联系电话	18565596378 13437149353

产品详情

上海伦信塑化有限公司

主要经营PA6：美国杜邦，德国朗盛，德国巴斯夫，日本余部，荷兰DSM，瑞士EMS，法国罗地亚，日本东丽、

美国杜邦PA6总代理商优势：

PA6美国杜邦代理商 优势: 证书齐全,正规渠道，交易灵活，价格合理，量大价美, 当天下订当天发货。

PA6美国杜邦代理商 优点:

可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等

美国杜邦PA6供应：

伦信PA6 美国杜邦 73G15L 玻纤增强15%

伦信PA6 美国杜邦 73G20L玻纤增强20%

伦信PA6 美国杜邦 73G30L玻纤增强30%

伦信PA6 美国杜邦 73G30HSL玻纤增强30%

伦信PA6 美国杜邦 73G45HSL玻纤增强45%

伦信PA6 美国杜邦 73M30 73M40

化学和物理特性：PA6的化学物理特性和PA66很相似，然而，它的熔点较低，而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比PA66要好,但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响，因此使用PA6设计产品时要充分考虑到这一点。为了提高PA6的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。对于没有添加剂的产品，PA6的收缩率在1%到1.5%之间。加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率降低到0.3%（但和流程相垂直的方向还要稍高一些）。成型组装的收缩率主要受材料结晶度和吸湿性影响。实际的收缩率还和塑件设计、壁厚及其它工艺参数成函数关系。对于没有添加剂的产品，PA6的收缩率在1%到1.5%之间。加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率降低到0.3%（但和流程相垂直的方向还要稍高一些）。成型组装的收缩率主要受材料结晶度和吸湿性影响。实际的收缩率还和塑件设计、壁厚及其它工艺参数成函数关系