

## 运动木地板安装要做好防潮措施

产品名称	运动木地板安装要做好防潮措施
公司名称	北京畅森体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	震动变形:最小\2.3mm 震动吸收: > 53% 球体反弹: > 90%
公司地址	北京市通州区环景路18号院8号楼14层1404-101室
联系电话	010-56275028 13521177100

## 产品详情

室内篮球场运动木地板施工是一个很专业的问题，一些看似很微小的差错都会引起整体的工程质量出现问题，所以在施工时应当找那些具有丰富经验的人员来做，才能更好的保证质量。室内篮球场运动木地板铺装过几天后，板条之间就出现了较大的缝隙；有的体育馆运动木地板在铺完后，受潮膨胀而出现起鼓；有的运动木地板用了一段时间就起翘了，这些情况说到底还是由于没有做好防潮措施造成的，木地板的含水率没有控制好。注意运动木地板铺设前的含水率应在8%-13%区间内，并且铺完后要及时上好防滑耐磨漆，此外提前两三天把木地板放置于要铺设的室内，使木材适应室内的温度，最后在铺设龙骨前先要做好防潮层。在咨询运动地板厂家时要看准其相关资质，切记不要因价格较低而选择室内运动木地板材料，质量不过关导致的场地整改是很麻烦的。