

防火分区硅酸盐防火隔墙板

产品名称	防火分区硅酸盐防火隔墙板
公司名称	北京盛世龙祥建材有限责任公司
价格	123.00/平方米
规格参数	盛世:8-25mm 2440*1220*8-25mm:1220mm 北京:2440mm
公司地址	北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室
联系电话	13520997962 13661139651

产品详情

北京盛世龙祥防火板（纤维增强硅酸盐板防火板），板材规格为1220X2440，厚度为8、9、10、12，其中常为9、10、12几种规格，耐火极限均为2~4小时，为不燃性A1级，无放射性，应用于1-4小时防火墙，防火吊顶，3小时防火耐火风管，排烟管道，钢梁、钢柱包敷等，施工简便，易于切割，产品自重低，易于运输，厂家可提供防火检验报告，通用施工方法供参考，北京盛世防火板厂家主要生产纤维增强硅酸盐防火板，又称为：硅酸盐板、纤维增强硅酸盐板。主要应用于工厂防火隔墙、工厂防火分区隔墙，防火外墙，防火吊顶、防火耐火风管、防火排烟管道、防火墙板、防火风道权、幕墙衬板防火板、防火包敷、吊顶防火板，厚度24mm可以做钢结构夹层阁楼防火楼承板。规格：1220*2440mm，厚度为；8mm.-24mm纤维增强硅酸盐防火板是以多种无机防火材料和优质环保植物纤维，矿物纤维，托贝莫来石晶体，粉石英、火山灰、云母为主要成份，经高温蒸养和干燥处理而成一种新型防火板材；各项指标均达到防火标准要求，主要特点：轻质、高强、防火、耐水、隔音、隔热、不变形、不破裂、可锯、可刨等优点，广泛用于建筑内特殊区域的防火，如：防火分区隔墙[耐火极限1-4小时]、防火隔离带、防火吊顶、防火挡烟垂壁、幕墙内衬、自撑式防火板烟道、铁皮风管包敷、钢结构防火包敷、耐火烟道、电缆防火包敷、防火门等；是一种安全环保防火专用材料、质量可靠产品