

培养架光源气候室

产品名称	培养架光源气候室
公司名称	北京易盛泰和科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区北清路68号院22号楼二层西侧13201-08
联系电话	82784410 15373653747

产品详情

培养架光源气候室

应用领域：广泛用于农业科研、生态研究、林业、育种，以及遗传研究等领域。适合于矮植株全生长周期及植物苗期研究。

培养架光源气候室型号

型号	B6-10	B6-15	B6-20
容积	10	15	20
内部尺寸 (m)	2.4 × 2.0 × 2.4	3.6 × 2.0 × 2.4	4.8 × 2.0 × 2.4

(深 × 宽 × 高)

外部尺寸，实际根据现场环境会有调整

温	A	18~45	4.2 × 2.8 × 2.6	5.4 × 2.8 × 2.6	6.6 × 2.8 × 2.6
	B	10~45	4.2 × 2.8 × 2.6	5.4 × 2.8 × 2.6	6.6 × 2.8 × 2.6
度	C	0~45	4.2 × 2.8 × 2.6	5.4 × 2.8 × 2.6	6.6 × 2.8 × 2.6
	D	-10~45	4.2 × 2.8 × 2.6	5.4 × 2.8 × 2.6	6.6 × 2.8 × 2.6
范	E	-15~45	4.2 × 2.8 × 2.6	5.4 × 2.8 × 2.6	6.6 × 2.8 × 2.6

围

()

温度波动度	± 0.5
温度容差	± 1
湿度范围	40%RH~95%RH (18 ~30)
湿度容差	± 5%RH (受温度设定及外部环境条件影响)

光照方式	LED灯光源/T5三基色荧光灯		
光照强度	2.5万LX (距离灯下10cm, 25)		
系统软件	实时曲线, 历史报表等, 详见软件介绍		
循环方式	侧送侧回		
加湿方式	超声波加湿器		
压缩机	Copeland		
电器系统	施耐德		
自控系统	西门子		
围护结构	双面彩钢聚氨酯		
培养架数量	4	6	8
工作方式	连续		
环境温度	10 ~30		
安全装置	过热保护, 设备过载, 加湿器缺水, 制冷压缩机过载, 独立可调式超温保护		
电源	380V, 三相四线		
最大功率 (kW)	21	27	36
	21	27	39
	24	30	42
	27	39	45
	32	42	49
可选	CO2调控		
	远程控制软件		
	水冷系统		
	降雨系统		
	臭氧消毒/紫外消毒		
	施肥系统		
	喷雾系统		
	其他		

实际外形尺寸、技术参数、设备功率等会因产品改进升级调整, 恕不另行通知。