

080F倒置桶式蒸汽疏水阀CS45H-16C

产品名称	080F倒置桶式蒸汽疏水阀CS45H-16C
公司名称	英侨阀门科技（苏州）有限公司
价格	450.00/件
规格参数	英侨阀门:英侨阀门 CS45H-16C:CS45H-16C 苏州:苏州
公司地址	吴中区天鹅荡路2号富民工业园C1幢
联系电话	0512-68110879 15062382860

产品详情

性能/ 优点：

- 1、钴钨合金密封面，使用寿命长：阀座和球形阀芯采用硬质合金, 耐磨损, 耐腐蚀, 经久耐用。
- 2、球形阀芯密封性好：采用磨削加工工艺并在机械装置上与阀座配研的球形阀芯，密封性能好，工作时无集中磨损，使用寿命长。
- 3、排空气性能好：吊桶上部设有溢出排气孔，可有效地预防蒸汽汽锁和空气气堵。
- 4、耐水击：开口吊桶结构不会因水击而遭损坏。
- 5、维护简便：内部零件采用不锈钢制造，均安装在阀盖上，并设有过滤网装置，日常维护简便。

独特之处：

此类倒置桶式蒸汽疏水阀结构简单，维修方便，球面密封无集中磨损，关闭阀座孔时，由于采用了浮动

杠杆机构，具有软着陆特点，提高了使用寿命。

用途：

用于石油、化工、电力、纺织印染等行业的各种蒸汽加热设备、蒸汽管网和低过热蒸汽工况。它能迅速、自动排除凝结水，有效地阻止蒸汽泄漏。

选型主要依据：

- 1、凝结水负荷（排液量）kg/h
- 2、最高工作压力MPa
- 3、阀后出口压力MPa
- 4、壳体材料和公称压力
- 5、连接压力等级及尺寸
- 6、产品的应用场合和蒸汽特性

* 凝结水负荷的选用:倍率一般为实际排液量的1.5~2.0 倍。

使用和保养:

- 1、该阀正确安装和维护是安全和正常运行的唯一保证。
- 2、应确认阀体的材料、压力和温度的最大值能否满足工况所需。
- 3、在安装前必须清洗管路，除去杂物。
- 4、倒置桶式蒸汽疏水阀的安装位置应尽可能靠近加热设备。

5、正确安装后，在缓慢开启疏水阀前的阀门，使其逐渐升温至正常状态。