

USB5621E 以太网 总线类型

产品名称	USB5621E 以太网 总线类型
公司名称	北京市阿尔泰科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区王辛庄镇乐园路26号
联系电话	15930890981

产品详情

总线类型
AD模拟量输入

以太网
ADC分辨率
输入通道
输入量程

校准方式
采样率

16位(Bit)
16路单端、8路差分
 $\pm 10V$ 、 $\pm 5V$ 、 $\pm 2.5V$ 、 $0 \sim 10V$ 、 $0 \sim 5V$
软件自动校准
单通道：最大采样频率为250KSps

DA模拟量输出

存储器深度
采样模式

触发源

输入阻抗
输出通道
转换精度
输出量程

转换速率
存储器深度
采样模式

触发源

数字量输入输出

通道数
电气标准
默认上电状态

多通道：各通道最大采样频率=250 KSps / 设置的采样通道总数
8K字（点）FIFO存储器
按需单点采样、有限点采样、连续采样
软件强制触发、模拟触发、数字触发
10M
2路
12位
 $\pm 10V$ 、 $\pm 5V$ 、 $\pm 10.8V$ 、 $0 \sim 10V$ 、 $0 \sim 10.8V$ 、 $0 \sim 5V$
各通道最高转换速率为100KSps
8K字（点）FIFO存储器
按需单点采样、有限点采样、连续采样
软件强制触发、模拟触发、数字触发
DI/DO各8路
TTL兼容
低电平

	输入逻辑电平	高电平：最大5V，最小2V
	输出逻辑电平	低电平：最大0.8V，最小0V 高电平：最大5V，最小3.8V
计数器	单通道驱动能力	低电平：最大0.44V，最小0V 4mA
	通道数	1路独立的减法计数器
	计数器位数	32位
	计数方式	6种计数方式软件可选
以太网特性	网络类型	10/100M自适应
	网络协议	TCP
	HTTP端口	四个端口分别为8000、8100、8200、8300