

SF6气体微水测试仪使用说明

产品名称	SF6气体微水测试仪使用说明
公司名称	扬州中平自动化技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业集中区
联系电话	0514-88779709 13505255289

产品详情

SF6微水测试仪采用英国ALPHA公司的AS3湿度传感器，英国ALPHA公司的湿度传感器用于工业湿度测量已有近百年的历史，高品质的湿度传感器和智能化的电子部件的完美结合，使测量仪表成功用于各种极端恶劣的工业环境中。

业内别称：SF6微水测试仪，微水仪，SF6露点仪，露点仪

SF6微水仪（露点仪）产品特性：

- 1、测量时间短
- 2、抗污染
- 3、体积小、重量轻
- 4、数据打印功能
- 5、长期稳定性、重复性好
- 6、压力、流量、温度、湿度数字显示
- 7、数据存储和查询功能
- 8、测量范围宽、精度高

SF6微水仪（露点仪）产品参数：

露点范围	-80 — +20	操作环境	环境温度：-10 — 50
精 度	± 1		环境湿度：5 — 90 %
测量时间	3 — 5 分钟		设备压力： 1.5 Mpa
压力测量	0 — 1.0 Mpa	流量测量	0 — 1 L/min
湿度测量	10 — 95 %	温度测量	-30 — 100
工作电源	交直流两用	进气接口	进口快速自锁接口
测试管道	5米进口聚四氟乙烯管道，	用我们的测试接头可以对	开关进行充气
体 积	300*200*110	重 量	2.5kg