

、篮球场运动木地板的加工工艺和施工工艺要重视

产品名称	、篮球场运动木地板的加工工艺和施工工艺要重视
公司名称	武汉奥丰体育设施有限公司
价格	315.00/平方
规格参数	枫桦木:1800*65*22 枫桦木:1800*63*20 柞木:1800*68*20
公司地址	武汉市黄陂区滠口街龙巢小区29-1-602
联系电话	暂无

产品详情

运动木地板的漆面保养方面，按照木制产品来讲，打蜡是保护产品的通用方法，但运动木地板对地板表面的摩擦系数有严格要求，如果地板表面过于光滑，运动员在运动过程中，由于摩擦系数的降低而容易造成脚底打滑，影响正常竞技水平的发挥，严重时还会发生滑倒事故。所以，运动木地板的漆面保养不是打蜡，而是"消光"，(指某一区域经鞋底长期摩擦，将漆面磨光，导致该区域摩擦系数降低)，消光是指利用专用机械除去漆面光泽或使用专用消光剂除掉油化光泽。13691379848

一、运动木地板的含水率很关键，我们都知道，中国的气候差异较大，地板板材在加工之前一定要做烘干脱水处理，木地板的半成品一定要二次回烘，一般成品的木地板含水率应在8-12%之间为好。运动木地板

二、篮球场运动木地板的加工工艺和施工工艺要重视，运动木地板七分安装，三分地板，安装工艺是影响运动性能的关键，加工工艺是影响质量的关键。比如说，在安装时，工人是否用水准仪找平，是否用靠尺找平，木龙骨是否有浮点，空鼓，施工工艺是否严格按照体育馆木地板的施工规范。木地板的加工工艺，拼板是否平整，有没有高低差，大小头，油漆面是否耐磨，防滑，木结构的防虫，防腐是否到位。这都是采购时候要把关的，验收时候都是验收依据，我想，只有我们都能按照正规的标准施工，没有理由做不出好的产品。运动木地板