

德标闸阀 俄标闸阀 国标闸阀 闸阀生产厂家

产品名称	德标闸阀 俄标闸阀 国标闸阀 闸阀生产厂家
公司名称	天津市江瑞阀门贸易有限公司
价格	820.00/件
规格参数	品牌:江瑞 型号:Z41Y 产地:天津
公司地址	天津市津南区小站镇大站工业区
联系电话	15122519505

产品详情

江瑞集团有限公司

江瑞钢铸件全名称：天津市江瑞阀门贸易有限公司坐落于天津市津南区小站镇大站工业区，占地面积15亩，拥有职工120人。天津市江瑞阀门贸易有限公司系天津市江瑞钢铸件有限公司子公司，主要通过国际、国内互联网平台向国内外市场推广销售。我公司集生产铸造，机械加工，装配组建，自主销售一体化发展，开展国内外市场，积累了多年的技术经验，俨然成为北方工业代表性企业，本着以质取优，以德服人的特点占领市场。自2004年至今我公司不断发展完善，自主生产的碳钢、不锈钢阀门。我公司以14年的铸造历史，历经数次工艺技术升级。目前已拥有水玻璃、硅溶胶、V法三条不同工艺铸造生产线，拥有自己的研发团队，对铸造工艺技术、机械加工技术、阀门成品装配技术都有自己独到的技术研究。我公司生产的中线蝶阀系列产品从铸造过程机械加工过程成品装配全程自主生产，为我公司的蝶阀成品质量提供了可靠的技术保障。

江瑞产品型号规格简介德标闸阀 俄标闸阀 国标闸阀 闸阀生产厂家德标闸阀 俄标闸阀 国标闸阀 闸阀生产厂家

- 1、Z301-18W：多回转电动装置，输出转矩300N.m(30kgf.m)，电站型接口，输出转速18r/min，最大转圈数60，常规，三相380V（50Hz）
- 2、Z45T-24B/S：多回转电动装置，输出转矩450N.m（45kgf.m），推力型接口，输出转速24r/min，最大转圈数120，隔爆型，带手动减速箱。
- 3、Z120-24W/240T：多回转电动装置，输出转矩1200N.m(120kgf.m)，转矩型接口，输出转速24r/min，最大转圈数240圈，整体调节型。

电源：常规，三相380V（50Hz）

特殊，三相660V、415V（50Hz、60Hz）；单相220V、110V（50Hz、60Hz）

产品的适应环境

工作温度：-20+60（加工定制-40+80）

相对湿度：95（25时）

防护类型：户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所。隔爆型产品有d和dBT4两种，d适用于煤矿非采掘工作面，dBT4用于工厂，适用于环境为A、B级T1T4组的爆炸性气体混合物。

防护等级：IP55（加工定制）

- 1、流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线流动，流动阻力小。
- 2、启闭时较省力。与截止阀相比，因为无论是开或闭，闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。
- 3、高度大，启闭时间长。闸板的启闭行程较大，降是通过螺杆进行的。
- 4、水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。
- 5、介质可向两侧任意方向流动，易于安装。闸阀通道两侧是对称的。
- 6、结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。
- 7、形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。
- 8、结构紧凑，阀门刚性好，通道流畅，流阻数小，密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长，采用PTFE填料，密封可靠，操作轻便灵活。