

德森环境矿渣三筒烘干机的使用说明

产品名称	德森环境矿渣三筒烘干机的使用说明
公司名称	郑州德森环境科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格: 2.5x5.4 矿渣 (t/h) :15--24 功率 (kw) :15
公司地址	郑州高新技术产业开发区长椿路11号15幢2单元17层183号
联系电话	0371-61772378

产品详情

矿渣三筒烘干机设备广泛用于建材、冶金、选矿、化工、水泥等行业，主要用于矿渣、石灰石、粘土、河沙、石英沙、水渣等湿性大、比重大的物料。矿渣烘干生产线，主要由回转筒体、引风设备、高速打散设备、扬料板，自清扫装置、传动装置，输送设备、热风设备、减速机、支撑装置及密封装置等部件组成。矿渣三筒烘干机全套烘干设备设计合理，制作精良，性能稳定、工艺先进、产量高，能耗低，占地面积小、机械化程度高等优点。

- 1、技术含量高，筒体自我保温，热效率高达80%(转筒烘干机热效率仅为35%)，比转筒烘干机节煤68%，产量提高100%。
- 2、矿渣三筒烘干机比转筒烘干机整机长度缩短60%，有利于工艺布置。减少厂房的建筑面积，节约工程投资40%左右。占地面积20m²左右。
- 3、采用耐热耐磨合金钢板，比普通钢板耐磨4倍。使用寿命长，维护方便。
- 4、热效率高，外筒体温度低于60（转筒烘干机外筒体温度高达150），出口温度低，出料温度低于60。
- 5、出口温度低，有利于除尘设备使用时间长，可直接配套气箱脉冲布袋除尘器。土建投资降低50%左右，电耗降低60%。无需大小齿轮转动，采用托轮转动。
- 6、热风炉可配套沸腾炉、喷煤炉、手烧炉、也使用于燃油、燃气炉，能烘20mm以下的块料、粒料、粉状物料。

三筒烘干机，转筒烘干机：www.dshbzb.com，陶粒设备：www.zzdshj.com，土壤修复：www.trxfzb.com