

环保尾气废气吸收塔自加工

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 环保尾气废气吸收塔自加工 |
| 公司名称 | 石家庄市双隆塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:双隆 型号:齐全 产地:石家庄 |
| 公司地址 | 河北省石家庄市长安区胜利北街267号312室 |
| 联系电话 | 86-0311-86215441 13273174968 |

产品详情

石家庄市双隆塑胶有限公司组建于1985年，有雄厚的资金基础和良好的经营信誉。工厂位于石家庄市正定工业区，紧邻京昆高速中华大街出口，交通极为便利。

尾气吸收塔使用前的准备工作：

- 1、首先检查吸收装置的管道和阀门开关是否到位
- 2、吸收液液位是否在规定液面
- 3、检查吸收泵互溶循环泵是否正常，有无杂音、有无松动现象
- 4、检查风机是否运转正常
- 5、是否与系统连接畅通

聚丙烯吸收塔工作原理：废气由风机引入吸收塔内，经过填料层，通过喷淋设备，废气与吸收液或水进行气液两相充分接触发生中和反应，废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后排入大气。吸收液或水在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，经过填料层，最后回流至塔底循环使用或者直接排放，使净化后的废气达到排放标准。对于腐蚀性气体(如酸、碱性废气)的治理，目前多采用液体吸收法治理。

聚丙烯吸收塔结构形式主要可以分为单塔体和双塔体，采用圆形塔体，用法兰分段联接而成。吸收塔由贮液箱、塔体、进风口、喷淋层、填料层、旋流除雾层、出风锥帽、观检孔等组成。聚丙烯吸收塔采用聚丙烯作为主要材料，具有耐腐蚀，使用寿命长，结构简单、能耗低、净化效率高和适用范围广的特点。广泛应用于化工、电子、冶金、电镀、纺织(化纤)、食品、机械制造等行业过程中排放的酸、碱性废气的净化处理。

主营产品：白色PP板，PP微机灰板材，环保PP板，聚丙烯板材，塑料焊接，工厂生产PP板，聚丙烯板，

塑料阀门管件等。

公司名称：石家庄市双隆塑胶有限公司

石家庄市建设北大街126号A区6号

一三二七三一七四九六八