

50 吨同步车载式拉马

产品名称	50 吨同步车载式拉马
公司名称	上海科颀贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:skj
公司地址	上海市闵行区万源路2800号B112室
联系电话	021-52272295 18916523359

产品详情

50 吨同步车载式拉马UAH500CE

具有脚踏式泵浦,可精确的操作拉马的升降

品名：50 吨同步车载式拉马 型号：UAH500CE 品牌：KUDOS科颀

简介：

独特的角度调整设计,可调整拉马中心线的仰角与俯角,各五度;方便使用者作精确的中心线定位

HYDRUALIC PULLER 50 吨同步车载式拉马

产品描述：

具有脚踏式泵浦,可精确的操作拉马的升降

同步式爪钩结构,采双动一体式泵浦操作,以提供安全,准确及油压紧固的压力,抓住工件

主体油缸的扬升与恢复,采独立电动液压泵浦操控,可防止使用者操作错误,而产生危险.特别搭

配电动液压泵以彰显此拉马的优越性能

自动中心校正功能,可确保主体油缸对准中心上且爪钩系统均等的抓住带拆卸的工件

同步式爪钩结构,可确保爪钩不松脱或是工件被拆卸的瞬间所产生的反作用力弹开

2爪与3爪,可互换式爪结构

独特的角度调整设计,可调整拉马中心线的仰角与俯角,各五度;方便使用者作精确的中心线定位

一车两后轮,采用360°旋转的设计,以利使用轻便操作

油缸主体采用两段式扬伸得专利设计:第一段为低压快速扬伸,可节省心轴扬伸的时间;第二段当

心轴与工件的心轴相接触后,自动转换为高压出力,以提供拆卸所需的额定出力

三种不同长度的延伸杆,为标准配备;可供使用者依工作需求,自行搭配使用

型号	延伸杆		数量
	A(mm)	B(mm)	
E-1309		75	1
E-1310	69.5	150	1
E-1311		250	1

爪钩钩部尺寸

钩深	24mm
钩厚	30mm
钩宽	50mm

规格表

型号	拔距(mm)	开幅(mm)	扬程(mm)	总长度(m)
US-50	455	155-860	159	1035
UAH500CE	665-720	75-1250	330	2050

车载液压拉马PH-100T

自动对中,防止偏载,保证丝杆始终处于受力中心,延长使用寿命

品名:车载液压拉马 型号:PH-100T 品牌:KUDOS科颀

简介:

带液压驱动的安全笼Cage 调节张距,大功率双级电动泵,带线控3m 开关

HYDRUALIC PULLER 车载液压拉马

产品特点:

100吨拉马带可调式钳爪嘴和液压驱动的安全笼Cage设计,能牢固锁定工件,防止打滑

自动对中,防止偏载,保证丝杆始终处于受力中心,延长使用寿命

带液压驱动的安全笼Cage 调节张距

大功率双级电动泵, 带线控3m 开关

拉马高度范围：480-16990mm

100 吨拉马含89x37,89x483,89x229 丝杆延长各一根

PHT-100T			
工作能力	100ton	长	1955mm
张距	79-1778mm	宽	1040mm
伸距	304-1219mm	高	1980mm
最大工作压力		700bar	

型号	爪数	最大出力(mm)	开幅(mm)	扬程(mm)	高度范
PH-123T	3/2	100	191-1778	1219	673-169
PH-100T	3	100	191-1778	1219	673-169
PH-102T	2	100	191-1778	1219	673-169
PH-116E/3050	3	50	76-635	304	480-142
PHB113E/3050	3	25	63-457	355	480-142

PHB 系列车载液压拉马也可根据现场要求选配手动泵, 该系列车载升降系统通用