

德国巴斯夫POM代理商 欢迎与我们联系

产品名称	德国巴斯夫POM代理商 欢迎与我们联系
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

德国巴斯夫POM PBT PA66 TPU 货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。我公司可以开16%增值税发票，提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等) ..

POM德国巴斯夫S2320 003 PRO

POM德国巴斯夫S2320 003 UNC Q600

POM德国巴斯夫S2320 0035 LEV

POM德国巴斯夫S1320 0021

POM德国巴斯夫S1320 003

POM德国巴斯夫S2320 003

POM德国巴斯夫S2320 0035

POM德国巴斯夫S2320 FC Aqua UN

POM德国巴斯夫W2320 003 BK120 Q600

POM德国巴斯夫W2320 003 PRO

POM德国巴斯夫W2320 003 UNC Q600

POM德国巴斯夫W2320 0035 LEV

POM德国巴斯夫W2320 003

POM德国巴斯夫W2320 0035

POM德国巴斯夫W2320 U03

POM德国巴斯夫W2320 U035 LEV

POM塑胶原料的特点:

- (1)POM加工前可不用干燥,最好在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处.
 - (2) POM的加工温度很窄(0-215),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.
 - (3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;
 - (4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80-100),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指.
 - (5) POM宜在“中压.中速.低料温.较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温
 - (6)具高机械强度和刚性 (7)最高的疲劳强度 (8)环境抵抗性.耐有机溶剂性佳
 - (9)耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性.耐磨性良好,尺寸安定性
- POM塑胶原料典型应用:可代替大部分有色金属.汽车零部件.机床零部件.仪表内部件.轴承.紧固件.齿轮.弹簧片.管道.运输带配件.电水煲.泵壳.沥水器.水龙头.滑轮等.

了解更多全面德国巴斯夫POM 塑料 型号 价格 用途 物性 请致电我联系！