手动穿透式插板阀

产品名称	手动穿透式插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	型号:SCZ73H/X/F-10C/16P 材质:不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

SCZ73H/X/F-10C/16P不锈钢手动穿透式插板阀的闸板加长并在闸板上加工一个同等通径的通孔,闸板紧贴阀座做启闭运动不脱离。这样穿透式刀闸阀在工作中更加平稳,密封性能更优越,并且介质不留阀腔内,成全流通状态。该阀门适用于排渣,纸浆,泥浆,污水等管道的控制。可广泛应用于造纸,冶金,石化,电力,化纤,制药,环保,食品等行业。

手动穿透式插板阀主要零件材料及连接尺寸:

零件名称	材料	零件名称	材料
阀体	1CF18Ni9Ti CF8MCF8 CF3MCF3 WCB	阀杆Stem	1CF18Ni9Ti
阀座密封圈	橡胶或PTFE	支架	不锈钢
阀体间密封垫片	橡胶或PTFE	填料压盖	不锈钢
阀体	1CF18Ni9Ti CF8MCF8 CF3MCF3 WCB	填料	石墨或PTFE
阀体装配螺栓	B7	填料压盖螺栓	B7

注：手动穿透式插板阀橡胶牌号取决于介质性质和使用温度。闸板材质牌号取决于介质性质。

DN	L PN0.6	PN1.0	Φ1	H	H2	N-M	汽缸直径（mm)Cylinder Diameter
50	40		125	397	51	4-M16	50
65	40		145	418	67	4-M16	65
80	50		160	579	82	4-M16	80
100	50		180	612	102	8-M16	100
125	50		210	710	127	8-M16	125

150	60		240	816	152	8-M20	150
200	60		295	990	202	8-M20	200
250	70		350	1106	253	12-M20	250
300	70	70	400	1264	303	12-M20	300
350	80	80	460	1575	353	16-M20	350
400	80	80	515	1562	402	16-M22	400
450	90	90	565	1750	452	20-M22	450
500	90	90	620	1994	502	20-M22	500
600	100	100	725	2040	603	20-M27	600

手动穿透式插板阀壳体试验和密封试验:

1,手动穿透式插板阀,手动穿透式刀型闸阀,对夹式穿透式插板阀,耐磨穿透式浆闸阀的壳体试验和密封试验介质为水（含防腐剂）,煤油或粘度不大于水的其他适宜液体。

2,密封副是非金属密封的插板阀,密封壳体试验和要求按GB/T13927-92 D级规定。

3,密封副是金属密封的插板阀,对有密封性能要求的,密封试验的泄漏量按1×DNmm3/s计算,没有密封性能要求的不做此项试验。

4,用电动,液动,气动装置驱动的插板阀,关闭位置调定后,关闭3次按1和3要求进行壳体和密封试验。

5,插板阀清洁度要求按JB/T7748的规定。

6,静压寿命试验。

7,手动穿透式插板阀,手动穿透式刀型闸阀,对夹式穿透式插板阀,耐磨穿透式浆闸阀静压寿命试验次数按规定,其他技术要按JB/Z 234的规定。