

济宁炎泰厂家直销树脂锚固剂

产品名称	济宁炎泰厂家直销树脂锚固剂
公司名称	济宁炎泰工矿机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:炎泰 型号:齐全 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇北南田村
联系电话	15865714507

产品详情

锚固剂的特点

- 1、本产品早期强度高，施工性能好，可根据设计要求和工程需要，生产不同规格型号锚固剂，及预应力锚固剂。
- 2、本产品有良好的耐水性，在水中仍可粘接固化，在短时间内可获得较高的粘接强度，抗渗性能良好。
- 3、对钢筋无锈蚀作用、无毒、不燃、无老化现象。

锚固剂的使用性能

- 1、采用本公司的锚固剂，锚固长度>300的锚杆，1小时的锚固力可达6吨以上，并可根据要求进一步提高其锚固力。
- 2、该锚固剂使用时，只需将若干支锚固剂卷放入水中浸泡1-2分钟<且勿浸泡时间过长或过短>，以卷心有黄豆大干料或不冒水泡为止。

3、初锚力度大[小时锚固力]，能使施工安全得到保障，大大加快施工进度。

锚固剂的注意事项

1、不允许与其他品种水泥混合使用，但允许搭接（如桥梁的接头，接缝）在搭接使用时，应在其它品种水泥硬结以后再进行浇灌。

2、在抢修或做设备基础及堵漏时，应在施工前作好充分准备，先计算好锚固剂、石、水的比例，准备好水，先将砂石一起拌和（不可将锚固剂，砂提前拌和，防止砂中的水分与锚固剂提前水化），待加水时，再将锚固剂与砂石加在一起，一但锚固剂与砂石接触立即加水拌和，做到少拌快用，砼的拌和量不宜太多，以在凝结时间内完成为宜，当砼体积大时，而一次在凝结时间内完不成施工时，可分小批一部分一部分的拌和使用，每一批必须（从加水开始计算时间）在凝结时间范围内完成施工。如果需要延迟凝结时间，可加入缓凝剂，加入方法及品种可通过实验决定，也可与我公司联系。

3、于标定的时间内将锚固剂卷支送入孔内，可用手工操作，也可用锚枪喷射施工，采用锚枪作业，施工前应备有0.4-0.8Mpa的风源，输料管，平台车等锚固卷入过程中必须连续进行并注意孔内排气，以增大注浆密实度。预应力锚杆施工应先用速凝型后用缓凝型。