

SCZ73X手动穿透式浆闸阀

产品名称	SCZ73X手动穿透式浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1950.00/台
规格参数	型号:SCZ73H/W-10C/16P 材质:不锈钢 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

SCZ73H/W-10C/16P、不锈钢SCZ73X手动穿透式浆闸阀在工作中更加平稳，密封性能更优越，并且介质不留阀腔内，成全流通状态。该阀门适用于排渣、纸浆、泥浆、污水等管道的控制。可广泛应用于造纸、冶金、石化、电力、化纤、制药、环保、食品等行业。2. 结构特点与操作原理穿透式刀闸阀的结构型式如图1所示(以气动为例)，穿透式刀闸阀可以根据客户需要做成硬密封、软密封结构。

SCZ73X手动穿透式浆闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

穿透式闸阀它是一种闸板与阀座始终紧密接触密封的阀门，其原理是闸板上开有一个通径大小的小圆口，气动穿透式刀型闸阀通过闸板启闭使得闸板上圆口跟通径做完全脱离和相吻合的动作。此阀门的优点在于阀体通道无凹槽，介质不会卡阻堵塞，并且具有全通径流通特性，适合粉体颗粒介质的管道中使用。其密封结构可以分软密封、硬密封结构。穿透式刀闸阀是具有精密构造，工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。在关闭和开启过程中阀座跟闸板一直紧贴运动，使得阀门启闭力稳定，并且具有切断介质等特点。配置手轮可以很直接操作手轮来启闭阀门。

穿透式浆闸阀驱动装置可采用电动、气动、手动、伞齿轮转动等装置。气动装置可安装空气过滤器、电磁阀、感应器，如安装以上驱动装置，气动装置应在合同中注明。

SCZ73X手动穿透式浆闸阀主要零件材料及连接尺寸

零件名称	材料	零件名称	材料
阀体	1CF18Ni9Ti CF8MCF8 CF3MCF3 WCB	阀杆Stem	1CF18Ni9Ti
阀座密封圈	橡胶或PTFE	支架	不锈钢
阀体间密封垫片	橡胶或PTFE	填料压盖	不锈钢
阀体	1CF18Ni9Ti CF8MCF8	填料	石墨或PTFE

	CF3MCF3 WCB					
阀体装配螺栓	B7		填料压盖螺栓	B7		

注：橡胶牌号取决于介质性质和使用温度。SCZ73X手动穿透式浆闸阀闸板材质牌号取决于介质性质。

ON	L		1	H	H2	N-M	气缸直径(m)
	PN0.6	PN1.0					
50	40		125	397	51	4-M16	50
65	40		145	418	67	4-M16	65
80	50		160	579	82	4-M16	80
100	50		180	612	102	8-M16	100
125	50		210	710	127	8-M16	125
150	60		240	816	152	8-M20	150
200	60		295	990	202	8-M20	200
250	70		350	1106	253	12-M20	250
300	70	70	400	1264	303	12-M20	300
350	80	80	460	1575	353	16-M20	350
400	80	80	515	1562	402	16-M22	400
450	90	90	565	1750	452	20-M22	450