

PZ73H手动耐磨刀闸阀，耐磨刀型闸板阀

| | |
|------|--|
| 产品名称 | PZ73H手动耐磨刀闸阀，耐磨刀型闸板阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 750.00/台 |
| 规格参数 | 型号:PZ73H/X/Y-10C 材质:铸钢、不锈钢 产地:温州 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内） |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

PZ73H/X/Y-10C手动耐磨刀闸阀，耐磨刀型闸板阀应用范围及领域：适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。PZ73H/X/Y-10C手动耐磨刀闸阀，耐磨刀型闸板阀应用范围：采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。电站除灰——用于灰渣浆。标准规范：设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008PZ73H/X/Y-10C手动耐磨刀闸阀，耐磨刀型闸板阀性能参数：

| | |
|------|------------------------|
| 公称压力 | PN |
| 壳体试验 | 1.5 Mpa |
| 密封试验 | 1.1 Mpa |
| 工作温度 | 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 |
| 适用介质 | 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 |

零件材质：

阀体材料密封面填料

WCB

PZ73F-10P/16P

ZG1Cr18Ni9Ti

PZ73Y-10P/16P

CF8 (304)

PZ73H/X/Y-10C手动耐磨刀闸阀，耐磨刀型闸板阀连接尺寸(mm)：

| MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |
|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 |
| | 65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 |
| | 80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 390 | 4-M16 | 220 |
| | 100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 |
| | 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 |
| | 150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 |
| | 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 360 |
| | 250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | 360 |
| | 300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 400 |