

铜材钝化液、H68黄铜钝化液

产品名称	铜材钝化液、H68黄铜钝化液
公司名称	惠州市佳一美金属表面处理材料有限公司
价格	26.00/KG
规格参数	运输:包邮 规格:桶 产地:广东
公司地址	惠阳区新圩镇塘吓
联系电话	0752-3950016 15307523679

产品详情

H68黄铜钝化液

H68黄铜简介：H68黄铜有好的塑性和高的强度，可切削、加工性能好，易焊接，对一般腐蚀非常安定，但易产生腐蚀开裂,为普通黄铜中为广泛的一个品种.H68黄铜与H70极相似，但冷作时有季裂倾向。用作复杂的冷冲件和深冲件，如波纹管，枪弹炮弹蛋壳等。但其抗氧化性能较差，因此需做一个钝化处理来提升工件的抗氧化性能。以下是对H68黄铜钝化液的简介。

H68黄铜钝化液概述：针对目前黄铜化学抛光，电解抛光、机械抛光等表面处理后，立即进行钝化处理，将活泼金属表层转换为惰性的金属表层，可有效防止黄铜表面氧化，保持抛光后的本色。可耐中性盐雾试验96H不锈。是抗氧化防变色的佳选择。

操作工艺：

1. 脱脂：首先将工件表面的油污清洗干净。
2. 钝化：将清洗干净的工件放入我司钝化液中浸泡10分钟。
3. 过水：将工件取出后，洗净残留在工件表面的药液。
4. 烘干：烘干或自然晾干即可。

注意事项：

1. 钝化用的容器一般可采用塑料箱、塑胶槽，不锈钢槽等。
2. 钝化液不含有害物质，已通过SGS以及FDA等环保认证。

3. 通过规定的蓝点法，35秒不出现蓝点.
4. 作业人员在操作时需带好劳动保护用具，避免钝化液与皮肤接触.
5. 废水处理，加碱性石灰水或氢氧化钠等中和，使PH值达到7时再排放，对环境无影响.

以上就是H68钝化的简介，如想了解更多钝化知识，欢迎致电佳一美公司进行咨询与洽谈。