

厂家直供硅树脂玻璃纤维套管

产品名称	厂家直供硅树脂玻璃纤维套管
公司名称	深圳市捷运泰实业有限公司
价格	.20/米
规格参数	内径：:1mm--60mm 颜色：:白色 黑色 耐压值：:1.2KV 1.5KV 1.8KV 2.5KV 4.0KV
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区银威路6号满京华喜悦里华庭二期12座19层B1903（注册地址）
联系电话	13926539736

产品详情

玻璃纤维套管是由玻璃纤维纱编织成管状后，表面覆以有机硅树脂，经高温处理而成，具有优良的绝缘耐压（1200V/1500V/2500V/4000V/7000V）、耐高温(200)、柔软、阻燃、自熄等性能。内径1mm-60mm都可生产。常规颜色：白色、黑色、红色、蓝色、黄色等。该套管广泛应用于电机电器、电热设备、汽车、灯饰、电子仪器等内部线束的绝缘保护。

一、技术指标：

型号	测试条件	耐燃烧性	耐温	击穿电压等级	平均电压	最低个别值
HYX-15	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	C	1500V	1000V
HYX-25	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	B	2500V	1800V
HYX-40	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	B	4000V	3000V
HYX-70	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	A	7000V	5000V

二、性能参数 SPECIFICATION

项目ITEM	性能指标VALUE
连续使用温度范围Continuous Operating	-60 +200
耐温性Temperature Endurance	200 ±2 168小时 1/2原电压值
热老化 Aging Test	260 、6小时、无裂纹
冷弯曲Cold Bend	无裂纹
水平燃烧Horizontal Flame Test	<30秒
燃烧(VW-1)Flame Retardance	<30秒
体积电阻Volume Resistivity	10 cm