

# 电磁除铁器电磁设备用7.4KVA三相干式变压器

产品名称	电磁除铁器电磁设备用7.4KVA三相干式变压器
公司名称	德州信平电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	中国山东德州市高铁往东3公里
联系电话	0534-8108005 13678629187

## 产品详情

产品可根据客户要求定制！

三相干式隔离变压器适用范围：本产品使用于交流50HZ~60HZ，电压1000V以下的电路中。广泛应用于机床伺服电机、配电柜、风力发电配电房、矿业、高层建筑、机场、车站、码头、地铁、医院、电厂、冶金行业、购物中心、居民密集区等多种场所。

产品特点：其设计先进、结构合理、外形美观、主要性能指标均优于国内标准，如局放水平、空载损耗、负载损耗、噪声以及能适应高湿度环境使用等，可安装在靠近湖、海、河边污秽潮湿的环境及防火要求高，负荷较大的地区。具有安全、可靠、节能、防火、防爆、维护简单等优点。

产品的各种输入、输出电压的高低、连接组别、调节抽头的多少及位置（一般为+5%），绕阻容量的分配、次级单相绕阻的配备、整流电路的运用、是否要带箱体等、均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

注意事项：

- 1、购买前，先估算好您所用的电器总容量，并选用有相当余量的变压器，需注意连结组别，当星型接法带零线时，需注明相电压或线电，确保瞬时启动时不烧坏变压器。
- 2、本变压器严格按国家有关标准设计生产。当您使用多抽头绕组的变压器时，应按电压比例相应减少，其电流不超过额定输出电流，以免烧坏变压器。
- 3、安装前，应仔细校对铭牌所列各项数据接线方式是否符合您的要求，确认无误后，方可安装使用。
- 4、通电工作后，变压器铁芯和线圈将发热，属正常现象，若温升超过80K，则应切断电源开关，重新检查您所用的电器容量。

## 外型及安装尺寸

### 产品参数及安装尺寸说明：

使用功能更强大，更高效，更耐用、更安全，适应能力更强，外观设计的美观度好。外形尺寸好，客户体验更好，看起来更美观更简洁更大方；包装层面的优势：厂家根据实际需要，对于产品包装进行改良，使包装更能体现产品的档次或者品牌感；便利性等。

公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产 1KVA--2000KVA 之间，SG/SBK 系列三相干式隔离变压器，产品参照国外同类产品研制开发进口设备用变压器，产品符合国际、国家标准。SG/SBK 系列三相干式隔离变压器广泛适用于交流 50/60HZ，输入、输出电压不超过 1000V 的各种供电场合。产品的各种输入、输出，电压高低，联接组别，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，是否要求带外壳等，均根据用户的要求进行精心的设计与制造。更具更有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点。

由于变压器属于定制产品，各项参数均有所不同，产品的各种输入、输出，电压高低，联接组别，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，是否要求带外壳等，均根据用户的要求进行精心的设计与制造。下单前请务必同我们联系确认参数、尺寸、交期、价格等情况。以上为产品大系列，具体型号、针脚、尺寸等参数，请电话联系，为您私人定制。