

济源减震垫批发

产品名称	济源减震垫批发
公司名称	义乌市裕声建材有限公司
价格	66.00/平方米
规格参数	品牌:裕声
公司地址	浙江省义乌市北苑街道春晖路18号飘娜电商园一期405室（自主申报）
联系电话	15224076365

产品详情

义乌市裕声建材有限公司是一家集声学材料生产设计、建声咨询设计、声学材料销售为一体的综合性声学材料企业，公司主营吸音、隔音等环保装饰材料。为了满足客户的更高需求公司引进了先进的生产设备，在工艺及质量上得到充分的保障。公司主营产品：槽木吸音板、孔木吸音板、布艺软包吸音板、聚酯纤维吸音板、生态木吸音板、水泥木丝吸音板、声学活动隔断、隔音板、隔音毡、吸音棉、干挂板、吸音喷涂等声学装饰材料。自公司创立以来产品广泛应用于体育场馆、会议中心、文化中心、学校、会议室、办公室、多功能厅、教堂、酒店、影剧院、歌剧院、音乐厅KTV、酒吧等场所，依靠过硬的产品质量和技术得到新老客户一致好评及行业认可。裕声建材以诚信为本、质量第一为宗旨，凭着无微不至的售后服务体系。以“专业、专注、信赖、贴身的个性化服务致力于长久合作”为目标。立足于浙江，面向全国；以高效和周到的服务，赢得了广大用户的信任和青睐。

一、地面隔音减震垫隔声原理：

1、撞击声隔绝通过纳米泡沫的弹性使整个楼板形成浮筑结构，断绝了固体传声效应。并改善了上层地面的吻合效应，增强声阻抗力。通过纳米泡沫的微小孔洞使人耳敏感频率带的的声能产生腔体共振，消弱声音的能量，达到隔绝撞击声的目的。

2、空气声隔绝通过纳米泡沫腔体共振效应来改变声音传播的频率,减少反射次数，达到隔绝空气声的目的。

二、地面隔音减震垫产品特性：对撞击声在整个频率范围内具有特别好的声音阻断效果，能有效的隔绝撞击噪声和空气传播噪声。此发泡是一种高密度的发泡，其穿孔率，孔径等都是经特殊设计制成，能够做到隔音、减震、防水、防霉，适用于各种潮湿的环境。是一种绿色环保，使用寿命30年以上。施工简单，安装时用刀具裁剪，无需其它工具。

三、地面隔音减震垫隔声效果：在14cm的混凝土楼板上铺设该产品，抹一层4cm厚的水泥，贴瓷砖后的隔声效果如下：RW (C; Ctr) 55 (-1; -3) dB ISO 717-1 (空气声) Ln, w (Ci) 48四、(-1) dB ISO717-2 (撞击声)

、地面隔音减震垫产品应用：地面隔音减震垫主要用于KTV、迪厅、工厂、家庭影院等有强噪音源的地面隔声。该产品特别适用于与商业中心或娱乐场所相连的地面隔声。

五、安装方法

- 1.清扫基面，必须保证基面平整、无尖锐物、无突起。如地面平整度很差，在铺设辰音隔音垫前应用水泥砂浆找平。
- 2.铺设辰音隔音垫。相接的地方可采取搭接或平接的方式连接，搭接宽度不能低于50mm，平接则必须用专用胶水将接缝粘牢。用胶带将接缝处密封覆盖粘贴，以防止水泥从接缝进入造成声桥。
- 3.在四周墙边将隔音垫边缘向上折起，保留2~3倍于浮筑层厚度的高度并用胶粘剂点粘于墙面。折起部分接缝也要用胶带粘贴严密，以防止刚性连接的产生。
- 4.铺设厚度不小于40mm的C20细石混凝土，不得用水泥砂浆代，房间面积大于6平米时，混凝土内需配加固钢丝网，注意钢丝网不得刺破隔音垫，钢丝网需保证在混凝土层的中上部。
- 5.根据不同的地面要求，再铺设地砖、地板等装饰层。