DE-306表面温度计DE-305

产品名称	DE-306表面温度计DE-305
公司名称	南昌市华圣盾电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PATOS 型号:DE-305 DE-306 产地:台湾
公司地址	青山湖区北京东路1669号江西科技学院大学科技园1栋501室
联系电话	0791-88280732 13970970073

产品详情

台湾PATOS表面温度计DE-305双通道表面温度计DE-306

产品说明

温度范围：摄氏或华氏，用户选择。分辨率：摄氏1oC或华氏1oF（或0.1oC或0.1oF）用户可选择输入：一个K型热电偶测量范围：-50～1300oC，（-59～2000oF）仪器操作范围：使用在0～50℃
环境（32～122oF）精度：（18～28oC环境）±（0.3%读值+摄氏1o）-50～1000oC
±（0.5%读值+摄氏1o）1000～1300oC
±（0.3%读值+ 2oF）-58～2000oC其精确度规范不包括 D型热电偶探头的精度。温度系数：0.1倍于每个应用精度范围从摄氏0度至摄氏18度，至摄氏50℃误差：是由于某个热电偶引起，这实际上可消除，（或者）超过了量程，（或者）使用一个槽形面板（可能是变了形的，引起误差）。偏差：是当在仪表上调整和温度精度标准调整时（所产生）。当使用不同的热电偶，虽然作了调整，（还是可能会产生偏差）。最大输入：60V的直流或交流有效值24V，在输入引线或任何输入和接地之间（的电压）。

台湾PATOS双通道表面温度计DE-306

产品说明

· 测量范围 : -50~1300 °C , -58 °F ~2372 °F · 分辨率 : 0.1 °C , 0.1 °F · 准确度 : -50 °C ~199.9 °C , 0.2% 读数 +1 °C · -58 °F ~391.8 °F , 0.2% 数数 +1 °F · 输入信号 : K