

# 欧马可7.8米冷藏车

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 欧马可7.8米冷藏车                                   |
| 公司名称 | 北京顺亿欣芳汽车贸易有限公司                               |
| 价格   | .00/个  |
| 规格参数 |  |
| 公司地址 | 北京市密云区育才路9号檀营乡政府办公楼215室-2803(檀营集中办公区) (注册地址) |
| 联系电话 | 010-52486380 18911002906                     |

## 产品详情

### 整车公告参数底盘参数

#### 生产企业信息

|          |                         |           |                        |
|----------|-------------------------|-----------|------------------------|
| 车辆名称：    | 冷藏车                     | 车辆类型：     | 专用车法律法规                |
| 制造地：     | 中国                      | 牌照类型：     | 车辆号牌分类标准               |
| 公告批次：    | 295                     | 发布日期：     | 20170502               |
| 产品号：     | ZMM5T5FS02S             | 目录序号：     | 9                      |
| 中文品牌：    | 福田牌                     | 英文品牌：     |                        |
| 公告型号：    | BJ5166XLC-A4            | 免征：       | 否                      |
| 企业名称：    | 北汽福田汽车股份有限公司            | 燃油：       | 否                      |
| 企业地址：    | 北京市昌平区沙河镇沙阳路            | 环保：       | 否                      |
| 免检说明     |                         |           |                        |
| 免检：      | 否                       | 免检有效期至：   |                        |
| 公告状态     |                         |           |                        |
| 公告状态：    | 有效                      | 公告生效日期：   | 20170502               |
| 公告状态描述：  | 变更                      | 变更(扩展)记录： |                        |
| 主要技术参数   |                         |           |                        |
| 外形尺寸：    | 10000 × 2600 × 3850(mm) | 货厢尺寸：     | 7600 × 2450 × 2500(mm) |
| 总质量：     | 16000(Kg)               | 载质量利用系数：  | 1.03                   |
| 整备质量：    | 7875(Kg)                | 额定载质量：    | 7995(Kg)               |
| 挂车质量：    | (kg)                    | 半挂鞍座：     |                        |
| 驾驶室：     |                         | 前排乘客：     | 2(人)                   |
| 额定载客：    | (人)                     | 防抱死系统：    | 有                      |
| 接近角/离去角： | 18/9(°)                 | 前悬/后悬：    | 1270/2980(mm)          |
| 轴荷：      | 5600/10400              | 轴距：       | 5750(mm)               |
| 轴数：      | 2                       | 最高车速：     | 100(km/h)              |

|            |                                 |              |                           |
|------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|
| 油耗：        | 25.5,25.5,25.5                  | 弹簧片数：        | 3/4+3,10/10+8             |
| 轮胎数：       | 6                               | 轮胎规格：        | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
| 前轮距：       | 1914                            | 后轮距：         | 1800                      |
| 制动前：       |                                 | 制动后：         |                           |
| 制操前：       |                                 | 制操后：         |                           |
| 转向形式：      | 方向盘                             | 起动方式：        |                           |
| 传动型式：      |                                 | 油耗(L/100Km)： | 25.5,25.5,25.5            |
| Vin车辆识别代码： | LVBV5PDC × × × × × × × × × 法律法规 |              |                           |

发动机参数

|                                   |  |              |           |
|-----------------------------------|--|--------------|-----------|
| 发动机                               | 发动机生产企业                                    | 排量(ml)       | 功率(kw)    |
| ISF3.8s5168ISF4.5S5185ISF4.5S5210 | 北京福田康明斯发动机有限公司北京福田康明斯发动机有限公司北京福田康明斯发动机有限公司 | 376044604460 | 125136154 |

车辆燃料参数

|         |                            |       |
|---------|----------------------------|-------|
| 燃料种类：   | 柴油                         | 依据标准： |
| 底盘排放标准： | GB17691-2005国 ,GB3847-2005 |       |

其他

ABS系统型号/生产企业对应关系:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;3550D-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪.货箱顶部封闭,不可开启.选装导流罩,选装液压尾板收起状态水平长度为300mm,选装单侧开门;双侧开门;无侧开门,选装后部三开门,左侧开门,选装同等功率制冷机组,外观形状可不同.侧防护材料材质:热板A-3.0-GB/T 709.后防护材料材质:510L-A-6.0-GB/T 709.连接方式:螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸:100\*50mm,离地高度:450mm.ISF3.8s5168发动机对应油耗值:25.5L/100km.ISF4.5S5185发动机对应油耗值:25.5L/100km.ISF4.5S5210发动机对应油耗值:25.5L/100km.

反光标识参数

|       |                              |       |       |
|-------|------------------------------|-------|-------|
| 标识企业： | 浙江道明光学股份有限公司,吉林恒昌科技股份有限公司    | 标识商标： | DM,恒昌 |
| 标识型号： | VCDM-4,HC-VC(R)红色 HC-VC(W)白色 |       |       |

|       | 油耗参数  |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 市区工况  | 市区工况  | 郊区工况  | 综合值   |
| 32.24 | 25.96 | 26.12 | 25.58 |
| 31.95 |       |       | 25.65 |