

硅橡胶玻璃纤维内胶外纤管

产品名称	硅橡胶玻璃纤维内胶外纤管
公司名称	深圳市捷运泰实业有限公司
价格	1.50/米
规格参数	内径：:1mm--12mm 颜色：:白色 可做黑色 耐压值：:7.0KV
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区银威路6号满京华喜悦里华庭二期12座19层B1903（注册地址）
联系电话	13926539736

产品详情

硅橡胶玻璃纤维内胶外纤套管，是由硅橡胶挤出成管外面编织玻璃纤维纱后，表面覆以树脂经高温处理而成。套管具有优良的绝缘耐压（7000V）、耐高温(200)、柔软、阻燃、自熄等性能。内径1mm-12mm常备库存。常规颜色：白色、黑色、红色、蓝色、黄色等。华源欣套管广泛应用于电机电器、电热设备、汽车、灯饰、电子仪器等内部线束的绝缘保护。

技术指标：

型号	测试条件	耐燃烧性	耐温	击穿电压等级	平均电压	最低个别值
JYT-70	UL1441	UL VW-1	+ 200 -10	A	7000V	6000V

性能参数：

项目	性能指标
耐温性	200 ±2 168小时 1/2原电压值
热老化	260 、6小时、无裂纹
冷弯曲	无裂纹
水平燃烧	>30秒
燃烧（VW-1）	>30秒
水解稳定性	不发粘、不变型、不软化
体积电阻	10 cm
水解稳定性	不发粘、不变型、不软化
连续使用温度范围	-10 +200

