

## 硅橡胶玻璃纤维套管（内线外胶）

产品名称	硅橡胶玻璃纤维套管（内线外胶）
公司名称	深圳市捷运泰实业有限公司
价格	.56/米
规格参数	内径：:1mm--60mm 颜色：:白色 黑色 耐压值：:4.0KV 7.0KV
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区银威路6号满京华喜悦里华庭二期12座19层B1903（注册地址）
联系电话	13926539736

## 产品详情

硅橡胶玻璃纤维内纤外胶套管,是由玻璃纤维纱编织成管状后,表面覆以硅橡胶经高温处理而成。套管具有优良的绝缘耐压(4000V/7000V)、耐高温(200 )、柔软、阻燃、自熄等性能。内径1mm-60mm都可生产。常规颜色:白色、黑色、红色、蓝色、黄色等。该套管广泛应用于电机电器、电热设备、汽车、灯饰、电子仪器等内部线束的绝缘保护。

技术指标: 体积电阻: 10 cm 自熄时间: 10秒

型号	测试条件	耐燃烧性	耐温	平均电压	个别值
JYT-40	UL1441	UL VW-1	+200 -10	4000V	3000V
JYT-70	UL1441	UL VW-1	+200 -10	7000V	5000V

性能参数:

项目ITEM	性能指标VALUE
连续使用温度范围Continuous Operating	-60 +200
耐温性Temperature Endurance	200 ±2 168小时 1/2原电压值
热老化 Aging Test	260 、6小时、无裂纹
冷弯曲Cold Bend	无裂纹
水平燃烧Horizontal Flame Test	<30秒
燃烧(VW-1)Flame Retardance	<30秒
体积电阻Volume Resistivity	10 cm