

供应宝钢高扩孔钢BR440-580HE汽车用钢

产品名称	供应宝钢高扩孔钢BR440-580HE汽车用钢
公司名称	上海强晟钢供应链管理有限公司
价格	4356.00/吨
规格参数	质量等级:正品（受理质量异议） 捆包号:16126161601-05 仓库:上海兴晟钢材加工有限公司1号库
公司地址	上海市宝山区锦乐路255号208
联系电话	021-56390389 13162088866

产品详情

4 分类和代号 4.1 钢板及钢带的牌号、钢种类型、公称厚度、用途及产品类别如表 1 所示。表 1 牌号 a 钢种类型 公称厚度 mm 用途 产品类别 BR330/580DP、BR450/780DP、DP600 双相钢 1.5 ~ 6.0 用于制作结构件、加强件等 热轧钢带 热轧钢板 热轧平整钢带 热轧纵切钢带 热轧酸洗钢带 热轧酸洗钢板 BR400/590TR、BR450/780TR 相变诱导塑性钢 BR300/450HE、BR440/590HE (BR440/580HE) BR600/780HE、FB590、FB780 SAPH440SF、SAPH540SF、SAPH590SF、SAPH780SF 高扩孔钢 BR900/1200MS 马氏体钢 BR660/760CP、BR720/950CP、CP800 复相钢 a

根据需方要求，可按括号内的牌号订货。Q/BQB 312 - 2018 4

钢板及钢带所用的钢为氧气转炉冶炼的镇静钢。7.3 交货状态 钢板及钢带以控轧状态交货。表 2 牌号化学成分 a (质量分数) % C Si Mn P S Alt 其他 BR330/580DP BR450/780DP 0.23 2.00 3.30 0.090 0.015 0.015 Cu 0.40 B 0.006 DP600 0.12 1.50 1.50 0.030 0.010 0.015 Cr+Mo 1.0 Cu 0.40 B 0.006 BR400/590TR BR450/780TR 0.30 2.20 2.50 0.090 0.015 0.015 Cu 0.20 BR300/450HE BR600/780HE 0.18 1.20 2.00 0.050 0.010 0.015 - BR440/590HE (BR440/580HE) 0.06 1.00 2.00 0.030 0.010 0.020 - FB590 0.10 1.00 1.60 0.025 0.010 0.020 Nb 0.10 Ti 0.15 FB780 0.10 1.50 2.00 0.025 0.010 0.020 V 0.20 BR900/1200MS 0.25 0.80 2.50 0.060 0.015 0.020 Cu 0.20 B 0.005 BR660/760CP CP800 0.18 1.00 2.20 0.050 0.010 0.015 ~ 1.20 Nb+Ti 0.25 Cr+Mo 1.0 B 0.005 BR720/950CP 0.25 2.00 2.20 0.050 0.015 0.015 Cu 0.20 a

允许添加其他合金元素，Ni+Cr+Mo 1.5。表 3 牌号化学成分 a (质量分数) % C Si Mn P S Alt Cu B SAPH440SF 0.10 1.00 1.50 0.020 0.010 0.015 0.40 0.006 SAPH540SF 0.10 1.50 1.80 0.020 0.010 0.015 0.20 - SAPH590SF 0.10 1.50 2.20 0.020 0.010 0.015 0.20 - SAPH780SF 0.10 1.50 2.20 0.020 0.010 0.015 0.20

- a 为改善钢的性能，根据需要可添加 Nb、V、Ti 中一种或几种合金元素。7.4 表面处理方式 7.4.1

钢板及钢带的表面处理方式可采用轧制表面和酸洗表面两种方式。7.4.2

钢板及钢带为热轧酸洗表面时，通常涂油供货，所涂油膜应能用碱水溶液去除，在通常的包装、运输、装卸及贮存条件下，供方应保证自制造完成之日起 3 个月内，钢板及钢带表面不生锈。经供