

建筑外加剂科技环保高效防霉填勾缝25kg

产品名称	建筑外加剂科技环保高效防霉填勾缝25kg
公司名称	湘潭家园建材有限公司
价格	55.00/包
规格参数	
公司地址	湖南湘潭市雨湖区宝庆路50号(畜牧水产局院内)
联系电话	073152878212 18670936690

产品详情

防霉填缝剂

执行标准：JG158-2004

产品型号：VB-GF012

产品特性：

1. 本产品具有良好的粘结力和抗渗防裂柔韧性能，令饰面板整体防水性提高，适用于瓷砖石材等饰面材料的填缝。
2. 色彩多样令饰面板装饰效果更加完美。
3. 具有防霉功能，令饰面隆，洁净。
4. 能减少反浆、泛碱、挂泪等污染饰面砖的现象。

表面处理：

缝隙要清洁，没有碎屑和积水，对于吸水率较高之瓷砖，可预先湿润缝隙。

产品颜色：

黑白黄红绿蓝等多种（可安客户需求）。

搅拌方式：

1. 配合比：25公斤粉料剂加入5.5公斤升清水。
2. 先加水于桶内，后加入粉剂，并用电动搅拌器搅拌成均匀无颗粒的膏糊状。静置5-10分钟再略搅拌使用，效果更佳。

包装：

- 本产品为粉剂，包装规格为：25kg/袋。

贮存：

- 本产品应贮存于阴凉干燥处，未启用产品可保存一年。

注意事项：

1. 不能用酸性清洁剂清洁已填缝的瓷砖。
2. 不能在雨淋情况下施工。
3. 本产品适宜在5 -40 的环境下使用。
4. 本产品适宜缝隙宽度在3-18mm;对于缝隙宽在1.5-3mm的，建议使用本公司专用细隙填缝剂；对于18mm以上，欢迎来电定制。
5. 大面积施工时，施工后24小时需养护一次，48小时后养护2次，天气非常潮湿的情况下施工无需养护。
6. 多孔砖或透水性砖及无釉砖等本公司建议用勾缝法施工，以免砖面受污染。